



Beskrivelse

- 0% åbent areal
- Robust top plade
- Tomme mål i bredden
- "Minirib" 3 mm (0,12") høj
- Dynamisk åbent hængsel, let at rengøre
- Stærkt hængsel design (1" hængsel bredde)
- Pin diameter 7 mm (0,27")
- "Smart Fit" låsesystem
- Fødevaregodkendte materialer tilgængelige

Tilgængeligt tilbehør

- Medbringere
- Saniclip



Belt data

Båndmateriale		PE		POM		POM+JM	
Pin materiale		PA	PE	PA	PE	PA	PE
Nominel trækstyrke F'_N lige løb	N/m lb/ft	10000 685	8000 548	30000 2055	14000 959	30000 2055	14000 959
Temperature range	°C °F	-46 - 65 -50 - 150	-70 - 65 -94 - 150	-40 - 93 -40 - 200	-40 - 65 -40 - 150	-40 - 93 -40 - 200	-40 - 65 -40 - 150
Båndvægt m_B	kg/m² lb/sqft	9.1 1.86	9.1 1.86	13.4 2.75	13.1 2.86	13.4 2.75	13.4 2.75

Båndmateriale		PP	
Pin materiale		PA	PP
Nominel trækstyrke F'_N lige løb	N/m lb/ft	22000 1507	18000 1233
Temperature range	°C °F	5 - 105 40 - 220	5 - 105 40 - 220
Båndvægt m_B	kg/m² lb/sqft	8.8 1.8	8.8 1.8

Diameter vende ruller (minimum)		Diameter bæreruller (minimum)		Diameter spænderuller (gravity) og center driv ruller (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd uden sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)		"Back-Flexing" radius for stig bånd med sidekant eller fastholdelses anordninger (minimum)	
mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer	mm	tommer
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250	10

Anvend den størst mulige "back-flexing" radius for stigbånd med side profiler eller fastholdesesanordninger.

Standard båndbredder b₀

mm (nom.)	101	203	304	406	508	609	711	813	914	1016	1117	1219	1321	etc.
tommer (nom.)	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	44.0	48.0	52.0	etc.

Faktisk båndbredde er i de fleste tilfælde 0.1% til 0.3% smallere.

Standard båndbredder: Deling 4,0" (101 mm). Ikke standard bredder tilbydes i deling 1" (25,4 mm). Smallest mulig båndbredde 4" (101 mm).

For detaljeret materiale information kontakt venligst nærmeste habasit repræsentation.

Den nominelle trækstyrke gælder ved 23°C (73°F). Den tilladelige trækstyrke er afhængig af driftstemperaturen nær ved drivhjulene. Inden for det tilladte temperaturområde, kan den tilladte trækstyrke variere fra 100% til 20% af den nominelle trækstyrke. For detaljeret information og korrekt beregning af den effektive trækstyrke, se Calculation Guide i HabasitLINK Engineering Guidelines.

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produktydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.