

### Applications

Thermofix Endverbindungen

### Scope of application

Habasit Produkt enthält **Polycol A and Polycol B**, Siehe separate MDS für das jeweilige Produkt.



#### GEFAHR

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

### Produkteigenschaften

Description and appearance of the mixture	
Artikelnummer	H800030282
Designated material	Klebstoff für Polyester und EPDM
Use	Flüssig
Odor	Nach Aceton

Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	Auf dem Produktbehälter
Storage	Behälter gut geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Disposal	Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgen. Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften in geeigneten Verbrennungsanlagen verbrannt werden.

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	Pinself, Spatel
Parameter for joining	Genauere Informationen über Temperatur, Druck und Dauer der Endverbindung können im Endverbindungsdatenblatt (Joining Data Sheet/JDS) nachgeschaut werden
Standard climatic conditions	23°C (73° F); 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

### Processing specification

Produkt nur mit persönlicher Schutzausrüstung (u.a. Schutzbrille, Handschuhe, bei nicht ausreichender Belüftung Atemschutz) verwenden.

Klebebereich mit Linien markieren. Klebeflächen müssen frei von Verschmutzung und Fremdstoffen sein. Polycol A und Polycol B vollständig vermischen. Mischung mit Pinsel beidseitig auftragen und einmassieren. Nun mindestens 30 min antrocknen lassen, jedoch nicht länger als 120 min. Anschliessend beide Klebestellen passgenau aufeinander drücken. Behälter nach Benutzung mit Deckel verschliessen (Mischung A+B beginnt nach 5 h auszuhärten).

Es wird die Verwendung eines Habasit Heisspressgerätes empfohlen. Die Presszeit richtet sich nach dem jeweiligen Band und ist dem entsprechenden JDS zu entnehmen. Die Umgebungsbedingungen sind zu beachten. Abweichungen in der Umgebungstemperatur oder Luftfeuchte bedürfen einer Anpassungen der Presszeit und/oder Presstemperatur.

Nur für gewerbliche Anwendung, nur gemäss unseren Empfehlungen verwenden.

### Haftungsausschluss

#### Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.