

HabiPLAST Kurvengängige und gerade Kettenführungen

Gerade Führung für Serie C0880B



Kettentypen: C0880B, C0879B, C1071B, C0881B & C8811B

Auch verwendbar für C0820, C0828, C0831

Kettenbreite: 3,25"/3,30", 4,5", 7,5"

Standard Material:

U-PE40W (Natur weiss)

R-PE10-B (schwarz)

Andere Materialien auf Anfrage: TP40C (blau), PE05-B (schwarz)


Anzahl Spuren: 1, Zusätzliche Spuren auf Anfrage

Lieferumfang: 1 Stück bestehend aus:

Teil (A) Kettenführung

Teil (B) Grundplatte

Bestellhinweis: Für Transport- und Rücklaufseite, 2 x (A) und 1 x (B) bestellen



Daten

Teil	Kettenbreite	Spuren	Breite W	Länge 2 m	Länge 10 ft
A	3.25"/3.30"	1	100	SE160TB200-1#-00	SE160TB305-1#-00
	4.5"	1	130	SE230TB200-1#-00	SE230TB305-1#-00
	7.5"	1	200	SE380TB200-1#-00	SE380TB305-1#-00
B	3.25"/3.30"	1	100	SE160BB200-1#-00	SE160BB305-1#-00
	4.5"	1	130	SE230BB200-1#-00	SE230BB305-1#-00
	7.5"	1	200	SE380BB200-1#-00	SE380BB305-1#-00

Vervollständigen des Produktcodes: Ersetzen des # Symbols durch den gewählten Materialcode

Bsp.: SE160TB200-1**U**-00 (gerade Führung in PE40-W)

HabiPLAST Kurvengängige und gerade Kettenführungen

Gerade Führung für Serie C0880B



Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEDLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.