




# HabasitLINK®

## RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



### Beschreibung

- 1/2 Zoll Teilung
- Minimaler Innenradius 1,1 x nominale Bandbreite
- 35% offene Fläche; 94% offene Kontaktfläche\*;  
grösste Öffnung 0,25x0,34 Zoll (6,3x8,5 mm)
- Kurven Oberfläche mit reduziertem Produktkontakt
- Lebensmittel zugelassene Materialien
- Kantenübergang empfohlener Durchmesser 3/4" (19,1 mm)
- Stabdurchmesser 0,188 Zoll (4,8 mm)



### Banddaten

Bandmaterial		POM
Stabmaterial		PA
Nominale Zugfestigkeit $F'_N$	N/m	2190
Geradelauf	lb/ft	150
Nominale Zugfestigkeit $F_N$ in Kurven <sup>(1)</sup>	N	667
	lb/f	150
Temperaturbereich	°C	-40 - 93
	°F	-40 - 200
Bandgewicht $m_B$	kg/m <sup>2</sup>	7.2
	lb/sqft	1.47
Standardbandfarbe		blau/weiss

Durchmesser der Umlenkrollen (Minimum)	
mm	Zoll
19	0.75

**Standardbandbreiten** in Schritten von 1 Zoll (25,4 mm) ansteigend, ausgehend von 12 Zoll (304,8 mm). Maximal empfohlene Bandbreite ist 36 Zoll (914,4 mm). Bei größeren Bandbreiten kontaktieren Sie bitte Ihren Habasit Vertreter. Die Materialauswahl kann die Bandbreite beeinflussen - bitte fragen Sie Ihren Habasit Vertreter nach den tatsächlichen/genauen Massen.

Hinweis: RS515 Bänder können nicht mit RS505 Bänder vermischt werden.

\*Angegebener Wert ist für starre Produkte gültig. Weiche Produkte können weniger offene Kontaktfläche haben. Zusätzliche Farben und Materialien erhältlich.

# HabasitLINK®

## RS515 (Tight Turn Radius Curved Top)



### **Haftungsausschluss**

#### **Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)**

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECHEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.