



**Standard Material:** PE10 grün ultra-hochmolekulares Polyethylen

**Standard Länge:** 3.0 m Stange.

### Anwendung

Verwendet als Gleitleiste in Transportanlagen für geradelaufende Anwendungen von HabaSYNC® Zahnriemen. Mit ihrer guten Abriebfestigkeit und chemischen Beständigkeit, sowie der geräuscharmen Eigenschaften funktionieren diese Profile sehr gut in allen Anlagen.

Diese Führung wird in zahlreichen Industrien eingesetzt, z.B. Getränkeabfüllung, Verpackung, Materials Handling und Lebensmittelproduktion.

Bezeichnung	Bandtyp	B	H	b	h
		mm	mm	mm	mm
SF-02-PE10G-003+RC	T5 16-AT5 16	25.0	10.0	17.0	1.8
SF-03-PE10G-003+RC	T5 25-AT5 25	34.0	10.0	26.0	1.8
SF-04-PE10G-003+RC	T5 32-AT5 32	41.0	10.0	33.0	1.8
SF-05-PE10G-003+RC	T5 50-AT5 50	59.0	10.0	51.0	1.8
SF-08-PE10G-003+RC	T10 16-AT10 16	25.0	15.0	17.0	3.8
SF-09-PE10G-003+RC	T10 25-AT10 25	34.0	15.0	26.0	3.8
SF-10-PE10G-003+RC	T10 32-AT10 32	41.0	15.0	33.0	3.8
SF-11-PE10G-003+RC	T10 50-AT10 50	59.0	15.0	51.0	3.8
SF-12-PE10G-003+RC	T10 75-AT10 75	84.0	15.0	76.0	3.8
SF-13-PE10G-003+RC	T10 100-AT10 100	109.0	15.0	101.0	3.8
SF-16-PE10G-003+RC	T20 25-AT20 25	34.0	20.0	26.0	7.0
SF-17-PE10G-003+RC	T20 32-AT20 32	41.0	20.0	33.0	7.0
SF-18-PE10G-003+RC	T20 50-AT20 50	59.0	20.0	51.0	7.0
SF-19-PE10G-003+RC	T20 75-AT20 75	84.0	20.0	76.0	7.0
SF-20-PE10G-003+RC	T20 100-AT20 100	109.0	20.0	101.0	7.0

**Hinweis:** Alle Angaben sind Richtwerte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C / 73°F, 50% relative Feuchtigkeit (gemäss DIN 50005 / ISO 554).

## **Haftungsausschluss**

### **Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)**

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.