



Standard Material: PE10 grün ultra-hochmolekulares Polyethylen

Standard Länge: 3.0 m Stange.

Anwendung

Verwendet als Gleitleiste in Transportanlagen für geradelaufende Anwendungen von HabaSYNC® Zahnriemen. Mit ihrer guten Abriebfestigkeit und chemischen Beständigkeit, sowie der geräuscharmen Eigenschaften funktionieren diese Profile sehr gut in allen Anlagen.

Diese Führung wird in zahlreichen Industrien eingesetzt, z.B. Getränkeabfüllung, Verpackung, Materials Handling und Lebensmittelproduktion.

| Bezeichnung | Bandtyp | Führungsprofil | B | H | b | h |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|------|------|-----|
| | | | mm | mm | mm | mm |
| SV-23-PE10G-003+RC | TG5 16-ATG5 16 | G6 | 25.0 | 10.0 | 6.0 | 3.5 |
| SV-25-PE10G-003+RC | TG5 25-ATG5 25 | G6 | 35.0 | 10.0 | 6.0 | 3.5 |
| SV-27-PE10G-003+RC | TG5 32-ATG5 32 | G6 | 41.0 | 10.0 | 6.0 | 3.5 |
| SV-29-PE10G-003+RC | TG5 50-ATG5 50 | G6 | 59.0 | 10.0 | 6.0 | 3.5 |
| SV-32-PE10G-003+RC | TG10 25-ATG10 25 | G6 | 35.0 | 10.0 | 5.5 | 2.5 |
| SV-33-PE10G-003+RC | TG10 25-ATG10 25 | G10 | 35.0 | 10.0 | 9.5 | 4.5 |
| SV-34-PE10G-003+RC | TG10 25-ATG10 25 | G13 | 35.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 |
| SV-37-PE10G-003+RC | TG10 32-ATG10 32 | G6 | 41.0 | 10.0 | 5.5 | 2.5 |
| SV-38-PE10G-003+RC | TG10 32-ATG10 32 | G10 | 41.0 | 10.0 | 9.5 | 4.5 |
| SV-39-PE10G-003+RC | TG10 32-ATG10 32 | G13 | 41.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 |
| SV-42-PE10G-003+RC | TG10 50-ATG10 50 | G6 | 59.0 | 15.0 | 5.5 | 2.5 |
| SV-43-PE10G-003+RC | TG10 50-ATG10 50 | G10 | 59.0 | 15.0 | 9.5 | 4.5 |
| SV-44-PE10G-003+RC | TG10 50-ATG10 50 | G13 | 59.0 | 15.0 | 13.0 | 5.0 |
| SV-47-PE10G-003+RC | TG10 75-ATG10 75 | G6 | 84.0 | 15.0 | 5.5 | 2.5 |
| SV-48-PE10G-003+RC | TG10 75-ATG10 75 | G10 | 84.0 | 15.0 | 9.5 | 4.5 |
| SV-49-PE10G-003+RC | TG10 75-ATG10 75 | G13 | 84.0 | 15.0 | 13.0 | 5.0 |
| SV-52-PE10G-003+RC | TG10 100-ATG10 100 | G6 | 109.0 | 15.0 | 5.5 | 2.5 |
| SV-53-PE10G-003+RC | TG10 100-ATG10 100 | G10 | 109.0 | 15.0 | 9.8 | 4.5 |
| SV-54-PE10G-003+RC | TG10 100-ATG10 100 | G13 | 109.0 | 15.0 | 13.0 | 5.0 |
| SV-58-PE10G-003+RC | TG20 32-ATG20 32 | G13 | 41.0 | 20.0 | 11.5 | 2.5 |
| SV-61-PE10G-003+RC | TG20 50-ATG20 50 | G13 | 59.0 | 20.0 | 11.5 | 2.5 |
| SV-62-PE10G-003+RC | TG20 50-ATG20 50 | G17 | 59.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 |
| SV-65-PE10G-003+RC | TG20 75-ATG20 75 | G13 | 84.0 | 20.0 | 11.5 | 2.5 |
| SV-66-PE10G-003+RC | TG20 75-ATG20 75 | G17 | 84.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 |
| SV-69-PE10G-003+RC | TG20 100-ATG20 100 | G13 | 109.0 | 20.0 | 11.5 | 2.5 |
| SV-70-PE10G-003+RC | TG20 100-ATG20 100 | G17 | 109.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 |

Hinweis: Alle Angaben sind Richtwerte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C / 73°F, 50% relative

Feuchtigkeit (gemäss DIN 50005 / ISO 554).

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWAHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWAHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.