

Habasisit® Grabber Covers

Caucho natural (NR)



Construcción del producto/Diseño	
Material	Caucho natural (NR)
Lado de transporte (superficie)	Rugoso

Datos técnicos		
Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)	-29 °C	-20 °F
Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)	100 °C	212 °F

Compound designator	Dureza Shore A	Color	Propiedad de la superficie	Coficiente de espesor	Conformidad alimentaria ¹ DoC
A05	37	Moreno	Súper-adhesivo	20	Sí
A08	45	Moreno	Súper-adhesivo	20	Sí
C01	55	Verde	Súper-adhesivo	20	Sí
C04	35	Verde claro	Súper-adhesivo	20	No
C05	35	Verde	Súper-adhesivo	20	No
D02	35	Azul claro	Súper-adhesivo	20	Sí
D03	35	Azul	Súper-adhesivo	20	Sí
D04	35	Azul oscuro	Súper-adhesivo	20	Sí
E04	60	Negro	Súper-adhesivo	20	No
G04	35	Blanco	Súper-adhesivo	20	Sí
G11	40	Blanco	Súper-adhesivo	20	Sí
G12	55	Blanco	Súper-adhesivo	20	Sí
H03	70	Rojo	Súper-adhesivo	25	No
H04	35	Rojo	Súper-adhesivo	20	Sí
H06	45	Rojo	Súper-adhesivo	20	Sí
H08	60	Rojo	Súper-adhesivo	20	No
H15	40	Rojo	Súper-adhesivo	20	No
H17	35	Rojo	Súper-adhesivo	20	No

⁽¹⁾ Este producto cumple todos los requisitos relevantes de las normativas EU y/o US para el contanto con alimentos. Para información más detallada, consulte el siguiente enlace. [Declaración de Conformidad](#)

La dureza y el espesor son valores estadísticos y pueden variar ligeramente entre diferentes lotes de producción. El diámetro mínimo recomendado de la polea se determina multiplicando el espesor de la cubierta por el factor de espesor. Para el diseño, utilice siempre el mayor diámetro recomendado entre la banda y la cubierta seleccionada. Se realizan pruebas representativas limitadas, basadas en una configuración estándar, para estimar los diámetros mínimos de polea. Por favor, contacte con Habasisit para obtener orientación específica sobre aplicaciones no estándar, incluyendo, entre otras, aquellas con personalizaciones especiales como perfiles o tacos, o cuando se aplican procesos de mecanizado como orificios, cavidades, avellanados, ranuras u otros similares.

Habasit® Grabber Covers

Caucho natural (NR)



No todos los recubrimientos podrían estar disponibles en su región. Consulte con su representante local de Habasit.

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.