



Materiales estándar: PE10 verde, Polietileno de muy alto peso molecular.

La **longitud estándar** es de 3 m.

Accesorios: Los perfiles metálicos se piden por separado (ver perfiles de acero para guías Habiplast). Disponibles en acero galvanizado, AISI 304 y acero inoxidable AISI 430.

Aplicación

Usado como ayuda de deslizamiento en aplicaciones de transporte y de movimiento lineal para correas dentadas HabaSYNC®. Con su buena resistencia al desgaste y química, y las características de poco ruido, se puede utilizar para todos los tipos de maquinaria.

Este se utiliza en una amplia gama de industrias tales como embotellamiento, empaquetado, manipulación de materiales, y procesamiento de alimentos.

Código	Modelos de banda	Forma de la pista	B	H	BC	HC	h1	b	h	Perfil de metal
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SVE23-PE10G-003+RC	TG5 16-ATG5 16	G6	25.0	15.0	28.0	19.0	7.0	6.0	3.5	CM-5
SVE25-PE10G-003+RC	TG5 25-ATG5 25	G6	35.0	15.0	28.0	19.0	7.0	6.0	3.5	CM-5
SVJ27-PE10G-003+RC	TG5 32-ATG5 32	G6	41.0	20.0	38.0	25.0	7.0	6.0	3.5	CM-9
SVJ29-PE10G-003+RC	TG5 50-ATG5 50	G6	59.0	20.0	38.0	25.0	7.0	6.0	3.5	CM-9
SVE32-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G6	35.0	17.0	28.0	21.0	9.0	5.5	2.5	CM-5
SVE33-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G10	35.0	17.0	28.0	21.0	9.0	9.5	4.5	CM-5
SVE34-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G13	35.0	17.0	28.0	21.0	9.0	13.0	5.0	CM-5
SVJ37-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G6	41.0	22.0	38.0	27.0	9.0	5.5	2.5	CM-9
SVJ38-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G10	41.0	22.0	38.0	27.0	9.0	9.5	4.5	CM-9
SVJ39-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G13	41.0	22.0	38.0	27.0	9.0	13.0	5.0	CM-9
SVJ42-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G6	59.0	22.0	38.0	27.0	9.0	5.5	2.5	CM-9
SVJ43-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G10	59.0	22.0	38.0	27.0	9.0	9.5	4.5	CM-9
SVJ44-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G13	59.0	22.0	38.0	27.0	9.0	13.0	5.0	CM-9
SVJ47-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G6	84.0	22.0	38.0	27.0	9.0	5.5	2.5	CM-9
SVJ48-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G10	84.0	22.0	38.0	27.0	9.0	9.5	4.5	CM-9
SVJ49-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G13	84.0	22.0	38.0	27.0	9.0	13.0	5.0	CM-9
SVJ52-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G6	109.0	22.0	38.0	27.0	9.0	5.5	2.5	CM-9
SVJ53-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G10	109.0	22.0	38.0	27.0	9.0	9.5	4.5	CM-9
SVJ54-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G13	109.0	22.0	38.0	27.0	9.0	13.0	5.0	CM-9
SVJ58-PE10G-003+RC	TG20 32-ATG20 32	G13	41.0	25.0	38.0	30.0	12.0	11.5	2.5	CM-9
SVJ61-PE10G-003+RC	TG20 50-ATG20 50	G13	59.0	25.0	38.0	30.0	12.0	11.5	2.5	CM-9
SVJ62-PE10G-003+RC	TG20 50-ATG20 50	G17	59.0	25.0	38.0	30.0	12.0	16.0	4.0	CM-9
SVJ65-PE10G-003+RC	TG20 75-ATG20 75	G13	84.0	25.0	38.0	30.0	12.0	11.5	2.5	CM-9
SVJ66-PE10G-003+RC	TG20 75-ATG20 75	G17	84.0	25.0	38.0	30.0	12.0	16.0	4.0	CM-9

SVJ69-PE10G-003+RC	TG20 100-ATG20 100	G13	109.0	25.0	38.0	30.0	12.0	11.5	2.5	CM-9
SVJ70-PE10G-003+RC	TG20 100-ATG20 100	G17	109.0	25.0	38.0	30.0	12.0	16.0	4.0	CM-9

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."