


Hygienic Cleats E-PH-R



Main applications

Habasit Hygienic Cleats represent a set of TPU and PVC flights specifically designed for Food Industry in order to meet the higher standards of hygiene and cleanability for a fabricated conveyor belt. They can be used with good results in all applications where cleanliness, hygiene and small pulley diameters are critical factors and they are the best solution for the food processing industries, such us: Agriculture, Bakery, Confectionery and Chocolate, Meat and Poultry.



Description

Key features of Habasit Hygienic Cleats are: Improved foot design in comparison with current PT and PN existing profiles, that allow to have less contamination areas; Cleaning of fabricated belt with flights easier; Smaller pulley diameters: increased profile flexibility.

Données techniques

Données techniques	
Material type	PVC
Hardness	65 ShA

Code	Numéro d'article	Color	Food grade	DoC Name	Width mm	Height mm	Package	Quantity	Units	Box Content	Weight kg
E-PH40-RC-B72	H090034831	Cobalt blue	Yes	RC	19.2	40.0	Box	72	M	30 bars	0.4
E-PH40-RD-B72	H090034832	Dark green	Yes	RD	19.2	40.0	Box	72	M	30 bars	0.4
E-PH40-RW-B72	H090034830	White	Yes	RW	19.2	40.0	Box	72	M	30 bars	0.4
E-PH60-RC-B43	H090034834	Cobalt blue	Yes	RC	19.2	60.0	Box	43	M	18 bars	0.6
E-PH60-RD-B43	H090034835	Dark green	Yes	RD	19.2	60.0	Box	43	M	18 bars	0.6
E-PH60-RW-B43	H090034833	White	Yes	RW	19.2	60.0	Box	43	M	18 bars	0.6
E-PH80-RC-B36	H090034837	Cobalt blue	Yes	RC	19.2	80.0	Box	36	M	15 bars	0.8
E-PH80-RD-B36	H090034838	Dark green	Yes	RD	19.2	80.0	Box	36	M	15 bars	0.8
E-PH80-RW-B36	H090034836	White	Yes	RW	19.2	80.0	Box	36	M	15 bars	0.8

Toutes les données sont des valeurs indicatives valables sous conditions climatiques standardisées de 23°C/73°F et 50% d'humidité relative (DIN 50005/ISO 554) et sont basées sur la méthode de jonctionnement "Master".

Les diamètres minimaux des poulies sont estimés en effectuant un nombre limité de tests représentatifs sur la base d'une configuration standard. Veuillez contacter Habasit pour obtenir des conseils spécifiques concernant les applications non-standards, notamment, mais pas exclusivement, lorsque des profils ou des taquets sont utilisés ou si la bande est utilisée à une température proche des limites indiquées dans ce document.

Code	Diam. mini d'enroulement - pose transversale côté transport
	mm
E-PH40-RC-B72	90
E-PH40-RD-B72	90
E-PH40-RW-B72	90
E-PH60-RC-B43	90
E-PH60-RD-B43	90
E-PH60-RW-B43	90
E-PH80-RC-B36	90
E-PH80-RD-B36	90
E-PH80-RW-B36	90

Résistance chimique

Lien vers la "Résistance chimique des produits Habasit" : <https://rims.habasit.com/>

Recommandation

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.