



## Data tecnici

Dati tecnici		
Material type	TPU Polyester	
Hardness	85	ShA
Geometry Option	Deep Notched	

Codice	Numero di part	Color	Food grade	DoC Name	B	b	h	Peso
					mm	mm	mm	kg/m
E-PV06-FW-C300+NN	H950041163	White	Yes	FW	6	4.0	3.90	0.02
E-PV08-FC-C200+NN	H090060123	Cobalt blue	Yes	FC	8	5.5	5.20	0.04
E-PV08-FW-C200+NN	H090035127	White	Yes	FW	8	5.5	5.20	0.04
E-PV10-FC-C200+NN	H090060124	Cobalt blue	Yes	FC	10	6.0	6.40	0.06
E-PV10-FW-C200+NN	H090035131	White	Yes	FW	10	6.0	6.40	0.06
E-PV13-FC-C100+NN	H090060125	Cobalt blue	Yes	FC	13	7.5	8.40	0.10
E-PV13-FW-C100+NN	H090035136	White	Yes	FW	13	7.5	8.40	0.10
E-PV17-FG-C50+NN	H090035173	Green	Yes	FG	17	10.0	11.40	0.18
E-PV17-FW-C50+NN	H090035138	White	Yes	FW	17	10.0	11.40	0.18

I valori indicati sono riferiti alle seguenti condizioni ambientali: 23 °C/73 °F, 50% umidità relativa (DIN 50005/ISO 554) e sono basati sul metodo di guinzione MASTER.

Codice	Diametro minimo trasversale lato trasporto	Diametro minimo longitudinale lato trasporto	Diametro minimo longitudinale lato scorrimento
	mm	mm	mm
E-PV06-FW-C300+NN	30	40	25
E-PV08-FC-C200+NN	50	60	30
E-PV08-FW-C200+NN	50	60	30
E-PV10-FC-C200+NN	50	70	40
E-PV10-FW-C200+NN	50	70	40
E-PV13-FC-C100+NN	80	90	50
E-PV13-FW-C100+NN	80	90	50
E-PV17-FG-C50+NN	120	100	60
E-PV17-FW-C50+NN	120	100	60

## Resistenza chimica

Link alle informazioni relative alla resistenza chimica dei prodotti Habasit: <http://rims.habasit.com>

## Suggerimento

General dimensional tolerance:  $\pm 3\%$  or  $\pm 0.20$  mm (whichever is greater).

## **Esclusione di responsabilità**

### **Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei pro-dotti e di altra documentazione di vendita**

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO". HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITa DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALE; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.