

GR-PQ-59 Guiderail

Guide rail of fixed width inclusive a covering plate and 2 metal clamps.



技術データ

Custom Tariff

85159080

Available versions	製品番号
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

Available versions	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 mm (4.724 inch)	25.0 mm (0.984 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.130 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-008	120 mm (4.724 inch)	25.0 mm (0.984 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-010	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-011	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-012	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-013	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-014	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.150 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-015	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.160 kg (0.4 lb)	
GR-PQ-59-M-016	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.160 kg (0.4 lb)	

	<i>inch)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>
GR-PQ-59-M-018	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-020	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-022	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-025	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-030	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-035	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-040	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-050	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.210 kg (0.5 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1/2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-5/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-7/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.160 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PUR 12/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)
GR-PUR 25/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)
GR-PUR 28/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)

免責事項

製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責条項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」