



## 仕様

- 開口率0%
- 高い横方向の剛性
- 食品適合材質提供可能
- ロッド径5 mm (0.2")
- 窓開きスプロケット

## 別注付属部品

- フライトとスクープ
- サイドガード
- ホールドダウン装置
- グリップトップモジュール



## ベルトデータ

ベルト材質		PE	POM	PA	POM	PP	
ロッド材質		PE	PA		PP	POM	PP
耐燃性区分 UL 94 <sup>(2)</sup>							
耐燃性区分 ISO 340 <sup>(2)</sup>							
公称引張強度 F <sub>N</sub>	N/m	9000	32000	28000	21500	18000	18000
直進走行	lb/ft	616	2192	1918	1473	1233	1233
Temperature range	°C	-70 - 65	-40 - 93	-40 - 130	5 - 93	5 - 93	5 - 105
	°F	-94 - 150	-40 - 200	-40 - 266	40 - 200	40 - 200	40 - 220
最高温度(短時間)	°C						
	°F						
ベルト重量 m <sub>B</sub>	kg/m <sup>2</sup>	5.8	8.4	7.8	8.4	5.5	5.5
	lb/sqft	1.19	1.71	1.6	1.71	1.13	1.13

アイドリングローラ 最小径		サポートローラ最小径		重力式テークアップローラ と センター駆動ローラの最小 径		サイドガードまたはホールド ダウン装置なしの傾斜コ ンベヤの最小背面屈曲径		サイドガードまたはホールド ダウン装置付き傾斜コ ンベヤの最小背面屈曲径	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
50	2.00	50	2.00	100	4	150	6	250	10

サイドガードやホールドダウン装置付きの傾斜コンベヤには、最大背面屈曲径を適用して下さい。

## 標準ベルト幅b。

mm (公称値)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	etc.
inch (公称値)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	etc.

殆どの場合、実際のベルト幅は0.1%~0.3%小さい。

**標準ベルト幅:** 単列。非標準幅は16.66 mm (0.66") 刻み寸法。最小幅は 83.4 mm (3.25")。単列ベルトの場合 50 mm (2") 幅と 100 mm (4") 幅。

**材質特性**については、ハバジットリンク・エンジニアリングガイドラインをご覧ください。お近くのハバジットまでお問い合わせ下さい。

**公称引張り強度:** 23°Cにおいて有効。許容張力は、スプロケット周辺の運転温度によって変化する。許容温度範囲内で許容張力は公称値の100%から20%の間で変化する。詳細説明と有効張力の正しい計算は、ハバジットリンクエンジニアリングガイドをご参照下さい。

## 特殊材質のベルトデータ

ベルト材質		PA+GF	PA+HT	PBT+FR		ST
ロッド材質		ST		PA	PP	ST
公称引張強度 $F'_N$	N/m	24000	24000	15000	16000	12000
直進走行	lb/ft	1644	1644	959	1027	822
Temperature range	°C	0 - 145	0 - 170	-40 - 130	5 - 105	0 - 200
	°F	32 - 293	32 - 338	-40 - 266	40 - 220	32 - 392
最高温度(短時間)	°C	175	200	150		240
	°F	347	392	302		464
ベルト重量 $m_B$	kg/m <sup>2</sup>	9	9	8.9	8.9	10.8
	lb/sqft	1.85	1.85	1.82	1.82	2.21

(1) In most cases standard sprockets are suitable. Depending on the application requirements it may be necessary to select a different sprocket material like Polyamide, Polyurethane or Polypropylene. For Polyamide +HT, Polyamide +GF and Super High Temperature belt materials it is recommended to use sprockets of the Super High Temperature material.

(2) Flammability classification UL 94 and ISO 340 see Glossary in the HabasitLINK® Engineering Guidelines.

## ポリアミド+GF、ポリアミド+HT、超耐熱材質(ST)のベルト幅

mm (公称値)	50.8	101.7	152.5	203.3	254.2	305.0	355.8	406.7	457.5	508.3	559.2	610.0	etc.
inch (公称値)	2.00	4.00	6.00	8.00	10.01	12.01	14.01	16.01	18.01	20.01	22.02	24.02	etc.

殆どの場合、実際のベルト幅は0.1%~0.3%小さい。

### 免責事項

#### 製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

「本免責条項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください!設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」