


Description

- 1 inch pitch
- Solid top surface
- Bi-directional
- Connecting rod diameter = 0.250 inch (6.4 mm)
- Available with and without tabs
- With tabs runs in 820 chain tracks/wearstrip



Belt data

	公称ベルト幅 b_0		ベルト材質	ロッド材質	公称張力 F_N 直進走行		ベルト重量 m_B	
	mm	inch			N	lbf	kg/m	lb/ft
MB610 MTW 325	82.6	3.3	POM	PA	3114	700	6.20	0.86
MB610 MTW 450	114.3	4.5	POM	PA	3781	850	8.70	1.2
MB610 MTW 600	152.4	6.0	POM	PA	5338	1200	11.55	1.6
MB610 MTW 750	190.5	7.5	POM	PA	6895	1550	14.43	2

アイドリングローラ

最小径

mm	inch
41	1.60

Temperature range

Module material	Rod material	Temperature range	
POM	PA	-40 °C to +93 °C	-40 °F to +200 °F

Material selection may affect belt width — please contact your local partner for actual dimensions

免責事項

製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

「本免責事項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください! 設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので。)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」