




HabasitLINK® PR620 SPS CT (Spiral Pro - SPS Curved Top)



Description

- 2 inch pitch
- Belt turning radius equals 1.6 times the nominal belt width
- 54% open area; 78% open contact area*; largest opening 0.39x0.69 inches (9.8x17.5 mm)
- Curved Top for reduced product contact
- Food approved materials
- Connecting rod diameter = 0.250 inch (6.4 mm)
- Adjustable radius plugs available: sizes 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, and 3.0 turning radius
- 50% increase in lateral stiffness over standard PR620 SPS
- Indent 2" (50.8 mm)



Belt data

ベルト材質		POM
ロッド材質		PA
公称引張強度 F'_N 直進走行	N/m lb/ft	21898 1500
公称引張強度 F_N カーブ走行 ⁽¹⁾	N lbf	1779 400
Temperature range	°C °F	-40 - 93 -40 - 200
ベルト重量 m_B	kg/m ² lb/sqft	8.3 1.7
Standard belt color		ブルー

アイドリングローラ 最小径	
mm	inch
89	3.50


Standard range of belt widths in increments of 1" (25.4mm) starting from 12" (304.8mm). Material selection may affect belt width — please contact your local partner for actual dimensions.

* Indicated value for stiff products only. Softer products can have less open contact area.

Additional belt colors and materials available, stainless steel rods available.

Protection type: IP1X (DIN EN 60259 / IEC 529)

Belt accessories



Side guards

Side guards are available in 1/2", 1", 2" and 4" heights

Lane Divider

Available in 1/2", 1", 2" and 4" heights

免責事項

製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責事項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任は一切負いません。」