



**Standard materials:** PE10 green Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

標準の長さ 3mです。

### 説明

高分子機械加工PEプロファイル。ハバシンク・タイミングベルト用で、搬送とリニア駆動のスライド支持に使用します。耐磨耗性と耐薬品性が良好で、特有の低騒音性があり、どのようなタイプの機械にも適合します。

ボトリング、梱包、物流、食品加工など広汎な産業用途に適しています。

コード	ベルトタイプ	ガイド形状	B	H	b	h
			mm	mm	mm	mm
SV-23-PE10G-003+RC	TG5 16-ATG5 16	G6	25	10	6.0	3.5
SV-25-PE10G-003+RC	TG5 25-ATG5 25	G6	35	10	6.0	3.5
SV-27-PE10G-003+RC	TG5 32-ATG5 32	G6	41	10	6.0	3.5
SV-29-PE10G-003+RC	TG5 50-ATG5 50	G6	59	10	6.0	3.5
SV-32-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G6	35	10	5.5	2.5
SV-33-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G10	35	10	9.5	4.5
SV-34-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G13	35	10	13.0	5
SV-37-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G6	41	10	5.5	2.5
SV-38-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G10	41	10	9.5	4.5
SV-39-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G13	41	10	13.0	5
SV-42-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G6	59	15	5.5	2.5
SV-43-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G10	59	15	9.5	4.5
SV-44-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G13	59	15	13.0	5
SV-47-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G6	84	15	5.5	2.5
SV-48-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G10	84	15	9.5	4.5
SV-49-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G13	84	15	13.0	5
SV-52-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G6	109	15	5.5	2.5
SV-53-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G10	109	15	9.8	4.5
SV-54-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G13	109	15	13.0	5
SV-58-PE10G-003+RC	TG20 32-ATG20 32	G13	41	20	11.5	2.5
SV-61-PE10G-003+RC	TG20 50-ATG20 50	G13	59	20	11.5	2.5
SV-62-PE10G-003+RC	TG20 50-ATG20 50	G17	59	20	16.0	4
SV-65-PE10G-003+RC	TG20 75-ATG20 75	G13	84	20	11.5	2.5
SV-66-PE10G-003+RC	TG20 75-ATG20 75	G17	84	20	16.0	4
SV-69-PE10G-003+RC	TG20 100-ATG20 100	G13	109	20	11.5	2.5
SV-70-PE10G-003+RC	TG20 100-ATG20 100	G17	109	20	16.0	4

注意: すべてのデータはDIN50005/ISO554に基づく標準温湿度条件(気温23℃、湿度50%)でのおよその数値です。

### 免責事項

#### 製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

「本免責事項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください! 設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので。)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」