


# Narrow Cleats E-PN-F



## Product data

Technische gegevens		
Material type	TPU Polyester	
Hardness	85	ShA

Code	Artikelnummer	Color	Food grade	DoC Name	h	Gewicht
					mm	kg/m
E-PN20-FC-B144	H090035366	Cobalt blue	Yes	FC	20	0.10
E-PN30-FC-B100	H090060141	Cobalt blue	Yes	FC	30	0.13
E-PN40-FC-B60	H090034825	Cobalt blue	Yes	FC	40	0.17
E-PN60-FC-B43	H090037235	Cobalt blue	Yes	FC	60	0.24
E-PN80-FC-B36-A0	H950033717	Cobalt blue	Yes	FC	80	0.31
E-PN20-FD-B144	H090037220	Dark green	Yes	FD	20	0.10
E-PN30-FD-B100	H090037223	Dark green	Yes	FD	30	0.13
E-PN40-FD-B60	H090037226	Dark green	Yes	FD	40	0.17
E-PN60-FD-B43	H090037231	Dark green	Yes	FD	60	0.24
E-PN80-FD-B36-A0	H950033713	Dark green	Yes	FD	80	0.31
E-PN20-FG-B144	H090035360	Green	Yes	FG	20	0.10
E-PN30-FG-B100	H090035361	Green	Yes	FG	30	0.13
E-PN40-FG-B60	H090035362	Green	Yes	FG	40	0.17
E-PN60-FG-B43	H090035364	Green	Yes	FG	60	0.24
E-PN80-FG-B36-A0	H950033715	Green	Yes	FG	80	0.31
E-PN20-FW-B144	H090035350	White	Yes	FW	20	0.10
E-PN30-FW-B100	H090035351	White	Yes	FW	30	0.13
E-PN40-FW-B60	H090035352	White	Yes	FW	40	0.17
E-PN60-FW-B43	H090035354	White	Yes	FW	60	0.24
E-PN80-FW-B36-A0	H950033714	White	Yes	FW	80	0.31

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.

Code	Minimum pulley dia. transportzijde transversaal
	mm
E-PN20-FC-B144	50
E-PN30-FC-B100	50
E-PN40-FC-B60	50
E-PN60-FC-B43	50
E-PN80-FC-B36-A0	50
E-PN20-FD-B144	50
E-PN30-FD-B100	50
E-PN40-FD-B60	50
E-PN60-FD-B43	50
E-PN80-FD-B36-A0	50
E-PN20-FG-B144	50
E-PN30-FG-B100	50
E-PN40-FG-B60	50
E-PN60-FG-B43	50
E-PN80-FG-B36-A0	50
E-PN20-FW-B144	50
E-PN30-FW-B100	50
E-PN40-FW-B60	50
E-PN60-FW-B43	50
E-PN80-FW-B36-A0	50

### Chemische bestendigheid

Link naar de chemische bestendigheid informatie: <https://rims.habasit.com>

### Aanbeveling

General dimensional tolerance:  $\pm 3\%$  or  $\pm 0.20$  mm (whichever is greater).

### Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").  
**VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN!** Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.  
**BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN": HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.**