

HabasitLINK®

M2510 Flat Top 1"





Description

- 0% open area
- Dynamic open hinge, easy to clean
- Food approved materials available
- Rod diameter 5 mm (0.2")
- "Open window" sprockets

Available accessories

- Flights and Scoops
- Side guards
- Hold-down devices
- Saniclip



Belt data

Belt material		PE	POM	WHI*	POM	PP	
Rod material		PE	PA	WHI*	PP		POM
Nominal tensile strength F'_N straight run	N/m lb/ft	8000 548	21900 1500	21900 1500	16000 1096	14000 959	14000 959
Temperature range	°C °F	-70 - 65 -94 - 150	-40 - 93 -40 - 200	-50 - 110 -58 - 230	5 - 93 40 - 200	5 - 105 40 - 220	5 - 93 40 - 200
Belt weight m_B	kg/m² lb/sqft	5.2 1.05	7.3 1.49	6.8 1.39	7.3 1.49	4.9 1	4.9 1

*Polyketonmateriaal

Diameter of idling rollers (minimum)		Diameter of support rollers (minimum)		Diameter for gravity take-up and center drive rollers (minimum)		Backbending radius for elevators without side guards or hold down devices (minimum)		Backbending radius for elevators with side guards or hold down devices (minimum)	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
50	2.00	50	2.00	100	4	150	6	250	10

Use the largest possible backbending radius for elevators with side guards or hold-down devices.

Standard range of belt widths b_0

mm (nom.)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	etc.
inch (nom.)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	etc.

Real belt widths are in most cases 0.1% to 0.3% smaller.

For PE material up to 750 mm (30") -5 mm to -1 mm and -0.75% to -0.35% for wider belts.

For PP material up to 750 mm (30") -3 mm to 0 mm and -0.4% to 0% for wider belts.

For POM material up to 750 mm (30") -4 mm to 0 mm and -0.3% to -0.1% for wider belts.

For WHI material up to 750 mm (30") -6 mm to 0 mm and -0.5% to 0% for wider belts.

Standard belt widths in increments of 50 mm (2"). Non-standard widths are offered in increments of 16.66 mm (0.66"). Smallest possible width 83.4 mm (3.25"). Non-bricklaid belts 50 mm (2") and 100 mm (4") wide.

For detailed material properties refer to the HabasitLINK® Engineering Guidelines.

The nominal tensile strength is valid for 23 °C (73 °F). The admissible tensile force depends on the operating temperature near the drive sprockets. Within the temperature range allowed, the admissible tensile force may vary from 100% to 20% of the nominal tensile strength. For detailed information and correct calculation of effective tensile force refer to the Calculation Guide in the HabasitLINK® Engineering Guidelines.

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN." HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLen, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.