

## GR-PQ-59 Guiderail

Направляющая шина фиксированной ширины состоит из верхней пластины и 2 металлических зажимов



### технические данные

Custom Tariff

85159080

# Оборудование (GFT)

## GR-PQ-59



Доступные версии	Номер артикула
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

Доступные версии	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 мм ( 4.724 дюйм )	25.0 мм ( 0.984 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.130 кг ( 0.3 фунтов )	
GR-PQ-59-M-008	120 мм ( 4.724 дюйм )	25.0 мм ( 0.984 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.140 кг ( 0.3 фунтов )	
GR-PQ-59-M-010	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.140 кг ( 0.3 фунтов )	
GR-PQ-59-M-011	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.140 кг ( 0.3 фунтов )	
GR-PQ-59-M-012	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.140 кг ( 0.3 фунтов )	
GR-PQ-59-M-013	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.140 кг ( 0.3 фунтов )	
GR-PQ-59-M-014	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.150 кг ( 0.3 фунтов )	
GR-PQ-59-M-015	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.160 кг ( 0.4 фунтов )	
GR-PQ-59-M-016	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.160 кг ( 0.4 фунтов )	

Техническая информация о продукте (Снимаемый с производства) 17.01.2025

# Оборудование (GFT) GR-PQ-59



	дюйм )	дюйм )	дюйм )	фунтов )
GR-PQ-59-M-018	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-M-020	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-M-022	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-M-025	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-M-030	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-M-035	120 мм ( 4.724 дюйм )	70.0 мм ( 2.756 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-M-040	120 мм ( 4.724 дюйм )	70.0 мм ( 2.756 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.200 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-M-050	120 мм ( 4.724 дюйм )	70.0 мм ( 2.756 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.210 кг ( 0.5 фунтов )
GR-PQ-59-I-3/8	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.140 кг ( 0.3 фунтов )
GR-PQ-59-I-1/2	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.140 кг ( 0.3 фунтов )
GR-PQ-59-I-5/8	120 мм ( 4.724 дюйм )	35.0 мм ( 1.378 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.140 кг ( 0.3 фунтов )
GR-PQ-59-I-3/4	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-7/8	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-1	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.160 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 мм ( 4.724 дюйм )	70.0 мм ( 2.756 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.200 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 мм ( 4.724 дюйм )	50.0 мм ( 1.969 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.170 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 мм ( 4.724 дюйм )	70.0 мм ( 2.756 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.200 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 мм ( 4.724 дюйм )	70.0 мм ( 2.756 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.200 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 мм ( 4.724 дюйм )	70.0 мм ( 2.756 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.200 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PQ-59-I-2	120 мм ( 4.724 дюйм )	70.0 мм ( 2.756 дюйм )	8.3 мм ( 0.327 дюйм )	0.200 кг ( 0.4 фунтов )
GR-PUR 12/5	250 мм ( 9.843 дюйм )	128.0 мм ( 5.039 дюйм )	39.9 мм ( 1.571 дюйм )	кг ( фунтов )
GR-PUR 25/5	250 мм ( 9.843 дюйм )	128.0 мм ( 5.039 дюйм )	39.9 мм ( 1.571 дюйм )	кг ( фунтов )
GR-PUR 28/5	250 мм ( 9.843 дюйм )	128.0 мм ( 5.039 дюйм )	39.9 мм ( 1.571 дюйм )	кг ( фунтов )

## отказ

### **Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу**

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "НАВАСИТ") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в промышленных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НАВАСИТ, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". НАВАСИТ ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ НАВАСИТ, НАВАСИТ НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.