

# Habasit® Grabber Covers Натуральный каучук (NR)



Составляющие изделия/дизайн	
Материал	Натуральный каучук (NR)
Поверхность транспортной стороны	Шероховатая

Технические данные		
Мин. допустимая рабочая температура (постоянная)	-29 °C	-20 °F
Макс. допустимая рабочая температура (постоянная)	100 °C	212 °F

Compound designator	Твердость Shore A	Цвет	Свойства поверхности	Фактор толщины	пищевой допуск <sup>1</sup> DoC
A05	37	Рыжевато-коричневый	Очень адгезивный	20	Да
A08	45	Рыжевато-коричневый	Очень адгезивный	20	Да
C01	55	Зеленый	Очень адгезивный	20	Да
C04	35	Светло-зеленый	Очень адгезивный	20	Нет
C05	35	Зеленый	Очень адгезивный	20	Нет
D02	35	Светло-синий	Очень адгезивный	20	Да
D03	35	Синий	Очень адгезивный	20	Да
D04	35	Dark blue	Очень адгезивный	20	Да
E04	60	Черный	Очень адгезивный	20	Нет
G04	35	Белый	Очень адгезивный	20	Да
G11	40	Белый	Очень адгезивный	20	Да
G12	55	Белый	Очень адгезивный	20	Да
H03	70	Красный	Очень адгезивный	25	Нет
H04	35	Красный	Очень адгезивный	20	Да
H06	45	Красный	Очень адгезивный	20	Да
H08	60	Красный	Очень адгезивный	20	Нет
H15	40	Красный	Очень адгезивный	20	Нет
H17	35	Красный	Очень адгезивный	20	Нет

<sup>(1)</sup> Данный материал соответствует требованиям взаимодействия с пищевой продукцией Евросоюза и/или США. Для подробной информации перейдите по ссылке: [Documents of Compliance](#)

Твердость и толщина являются статистическими значениями и могут незначительно варьироваться между различными производственными партиями.

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива определяется путем умножения толщины покрытия на коэффициент толщины. При проектировании всегда следует использовать большее из рекомендованных значений диаметра между лентой и выбранным покрытием.

Проводятся ограниченные репрезентативные испытания, основанные на стандартной конфигурации, для оценки минимальных диаметров шкивов. Пожалуйста, свяжитесь с Habasit для получения конкретных рекомендаций по нестандартным применениям, включая, но не ограничиваясь, случаи со специальными  
Техническая информация о продукте (Действителен) 15.05.2026

# Habasit® Grabber Covers Натуральный каучук (NR)



---

модификациями, такими как профили или направляющие, а также при наличии обработки, такой как отверстия, карманы, зенковки, надрезы или аналогичные процессы.

Не все покрытия могут быть доступны на вашем локальном рынке. Пожалуйста, обратитесь к местному представителю Habasit.

*Все показания имеют приблизительные значения при равных климатических условиях: 23°C/73°F, 50% относительной влажности (DIN 50005/ISO 554) и базируются на мастер - методе соединения краев.*