



### Составляющие изделия/дизайн

Материал

нержавеющая сталь

### технические данные

Номер артикула	b		ØE		резьба ØM	H		A		шаг зубчатого ремня
	мм	дюйм	мм	дюйм		мм	дюйм	мм	дюйм	
FT-020I-2M4-080N2	20.0	0.79	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	10.0	0.39	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-025I-2M4-046N1	24.0	0.94	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	16.0	0.63	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-025I-2M4-080N2 ☆	24.0	0.94	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	10.0	0.39	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-032I-2M4-046N1	31.0	1.22	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	11.0	0.43	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-032I-2M4-080N1 ☆	29.0	1.14	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	20.0	0.79	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-038I-2M4-080N1	36.5	1.44	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	20.0	0.79	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-050I-2M4-045Z2	49.0	1.93	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	25.0	0.98	T10
FT-050I-2M4-046N1	49.0	1.93	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	25.0	0.98	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-050I-2M4-046Z1	49.0	1.93	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	25.0	0.98	AT10
FT-050I-2M4-080N1 ☆	49.0	1.93	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	25.0	0.98	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-050I-2M5-100N1	49.0	1.93	7.5	0.30	M5	10.0	0.39	25.0	0.98	14M/AT20/T20
FT-075I-2M4-120N1	74.0	2.91	6.0	0.24	M4	12.0	0.47	50.0	1.97	8M/AT10/AT20/T10/T20/H

☆ Popular item - High level of availability and generally a cost effective solution.

допустимая погрешность в размерах  $\pm 0.1$  mm.

Возможно не все варианты исполнения фальш зуба доступны в Вашем регионе. Для получения подробностей ,пожалуйста, обратитесь к представителю Habasit в вашем регионе.

Все показания имеют приблизительные значения при равных климатических условиях: 23°C/73°F, 50% относительной влажности (DIN 50005/ISO 554) и базируются на мастер - методе соединения краев.

## Химическая устойчивость

Ссылка на информацию по химической стойкости: <https://rims.habasit.com>

Групп продукта HabasYNC® Timing Belts Accessories  
Подгруппа False teeth inserts

### отказ

#### Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в промышленных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.