

GR-PQ-59 Guiderail

Guide rail of fixed width inclusive a covering plate and 2 metal clamps.



Teknisk data

Custom Tariff

85159080

Available versions	Detaljnummer
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

Available versions	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 mm (4.724 tum)	25.0 mm (0.984 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.130 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-008	120 mm (4.724 tum)	25.0 mm (0.984 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-010	120 mm (4.724 tum)	35.0 mm (1.378 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-011	120 mm (4.724 tum)	35.0 mm (1.378 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-012	120 mm (4.724 tum)	35.0 mm (1.378 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-013	120 mm (4.724 tum)	35.0 mm (1.378 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-014	120 mm (4.724 tum)	35.0 mm (1.378 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.150 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-015	120 mm (4.724 tum)	35.0 mm (1.378 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.160 kg (0.4 lb)	
GR-PQ-59-M-016	120 mm (4.724 tum)	35.0 mm (1.378 tum)	8.3 mm (0.327 tum)	0.160 kg (0.4 lb)	

GFT Konfektioneringsverktyg

GR-PQ-59



	<i>tum)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>
GR-PQ-59-M-018	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	35.0 mm (1.378 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-020	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-022	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-025	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-030	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-035	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	70.0 mm (2.756 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-040	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	70.0 mm (2.756 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-050	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	70.0 mm (2.756 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.210 kg (0.5 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/8	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	35.0 mm (1.378 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1/2	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	35.0 mm (1.378 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-5/8	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	35.0 mm (1.378 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/4	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-7/8	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.160 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	70.0 mm (2.756 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	50.0 mm (1.969 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	70.0 mm (2.756 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	70.0 mm (2.756 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	70.0 mm (2.756 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-2	120 mm (4.724 <i>tum)</i>	70.0 mm (2.756 <i>tum)</i>	8.3 mm (0.327 <i>tum)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PUR 12/5	250 mm (9.843 <i>tum)</i>	128.0 mm (5.039 <i>tum)</i>	39.9 mm (1.571 <i>tum)</i>	kg (<i>lb)</i>
GR-PUR 25/5	250 mm (9.843 <i>tum)</i>	128.0 mm (5.039 <i>tum)</i>	39.9 mm (1.571 <i>tum)</i>	kg (<i>lb)</i>
GR-PUR 28/5	250 mm (9.843 <i>tum)</i>	128.0 mm (5.039 <i>tum)</i>	39.9 mm (1.571 <i>tum)</i>	kg (<i>lb)</i>

Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LÄSAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HAR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DÄRTILL, UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDAS PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.