

### PQ-59 Hot pressing device

The PQ-59 is a hot pressing device for joining of Habasit machine- and spindle tapes up to a width of 50 mm and a thickness of 3.6 mm with the Quickmelt or Flexproof method. With an additional cooling tong and a guide rail in the width required for your application you have a joining system that enables you to exchange a tape in minutes. New features of PQ-59 are a status indication (LED display) and an overheating protection which provides an improved tool reliability. Thanks to this new control unit it is now possible to enter the temperature in a range between 120 to 190 degrees Celsius.



New Label	
Adjustable Temperature	Justerbar med trimmer
Preparing technology	Quickmelt
Cooling Media	Kyltänger
Max Belt Thickness	3.6 mm 0.14 tum
Belt/tape width max. For joining angle of 75°	45 mm
Belt/tape width max.	50 mm 2 tum
Custom Tariff	85158090

Available versions	Detaljnummer	Power supply
PQ-59/6	H088000230	1ph 120V 60Hz
PQ-59/8	H088000231	1ph 230V 50Hz

Available versions	Length	Width	Height	Weight	Operating Temperature	Operating temperature max
PQ-59/6	280 mm ( 11.024 tum )	70.0 mm ( 2.756 tum )	95.0 mm ( 3.740 tum )	1.0 kg ( 2.2 lb )	120 °C ( )	190 °C ( )
PQ-59/8	280 mm ( 11.024 tum )	70.0 mm ( 2.756 tum )	95.0 mm ( 3.740 tum )	1.0 kg ( 2.2 lb )	120 °C ( )	190 °C ( )

#### Ansvarsfriskrivning

##### Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LASAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DARTILL, UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV ÅVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDNA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.