GFT 工具 PO-59



PQ-59 Hot pressing device

The PQ-59 is a hot pressing device for joining of Habasit machine- and spindle tapes up to a width of 50 mm and a thickness of 3.6 mm with the Quickmelt or Flexproof method. With an additional cooling tong and a guide rail in the width required for your application you have a joining system that enables you to exchange a tape in minutes. New features of PQ-59 are a status indication (LED display) and an overheating protection which provides an improved tool reliability. Thanks to this new control unit it is now possible to enter the temperature in a range between 120 to 190 degrees Celsius.



New Label						
Adjustable Temperature	Adjustable by trimmer					
Preparing technology	Quickmelt					
Cooling Media	冷卻鉗子					
Max Belt Thickness	3.6	mm	0.14	inch		
Belt/tape width max. For joining angle of 75°	45	mm				
Belt/tape width max.	50	mm	2	inch		
Custom Tariff	85158090					

可用版本	項目編號 Power supply		
PQ-59/6	H088000230	1ph 120V 60Hz	
PQ-59/8	H088000231	1ph 230V 50Hz	

可用版本	Length	Width	Height	Weight	Operating Temperature	Operating temperature max
PQ-59/6	280 mm (11.024 inch)	70.0 mm (2.756 inch)	95.0 mm (3.740 inch)	1.0 kg (2.2 lb)	120 °C ()	190 °C ()
PO-59/8	280 mm (11.024 inch)	70.0 mm (2.756 inch)	95.0 mm <i>(</i> 3.740 inch <i>)</i>	1.0 kg (2.2 lb)	120 °C ()	190 °C ()

声明 产品应用声明(适用于所有哈伯斯特 Habasit 产品及所有产品资料表上提到的) "这个声明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附属公司,董事,雇员,代理人和承包商(以下统称"HABASIT")及与本文提到的产品("产品")关联。请应仔细 阅读安全注意事项,任何建议的安全警告必须严格遵守;请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的"安全警告",并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、 严品的使用、产品的性能的指示及数据,皆是尽义务和关注性的建议,只为了推荐用途,对于它们的准确性、其完整性及在特定情况下的适用性,均不可 被视作陈述、保证、或承诺。本文提供的数据只是基于实验室工作所在标准环境下使用小型测试工具运作取得,它们不一定与在工业运作中的产品表现相 符合。新的知识及经验可能导致我们在短时间内为产品做出必须的修正及变更,我们保留在不做任何通知的情况下,修改及变更相关资料数据的权利。 除非HABASIT明确地保证此保证具独立性、排他性,并取代所有其他的、明示或暗示的保证),否则产品是如购买的实物一样。HABASIT否认所有其他保证,包括明示或暗示但不限于适销性,针对特定用途的适用性,非侵权,或从处理或使用过程中产生的。或贸易惯例,所有这一切,兹排除在适用法律 允许的范围内。由于产品的使用情况并非在瑞士哈伯斯特及其附属公司可控制的范围内,我们无法对产品的适用性、可靠性、其工作能力、制程结果、产量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。注:以上一切声明以英文版本的实际内容为准。