



产品结构/设计	
材料	三元乙丙橡膠 (EPDM)
輸送面(表面)	粗糙

Technical data		
最小/最低/至少 容許的運作溫度(連續)	-32 °C	-26 °F
最大 容許的運作溫度(連續)	160 °C	320 °F

Compound designator	硬度	顏色	表面屬性	厚度係數	Food grade ¹	具抗靜電特性
	Shore A				DoC	
E03	50	黑色	超強黏性	20	否	是
E09	60	黑色	超強黏性	20	否	否
G02	70	白色	超強黏性	25	是	否
G10	60	白色	超強黏性	20	是	否
H11	60	紅色	超強黏性	20	否	否
H16	35	紅色	超強黏性	20	否	否

⁽¹⁾ 该产品符合相关的欧盟和/或美国食品接触要求。点击以下链接以获取详细信息 [Documents of Compliance](#)

硬度和厚度是统计值, 在不同生产批次之间可能略有不同

建议的最小滚轮直径是贴面厚度乘以厚度系数的结果。出于设计目的, 请始终使用所选皮带的最小滚轮直径和贴面最小滚轮直径的较大建议值。
有限的代表性验证基于标准配置以及估算的最小带轮直径。请联系HABASIT获取有关非标应用的具体指导, 包括但不限于当应用到配件或挡块。

在您的本地市场上可能无法购买所有贴面。请咨询您当地的Habasit代表。

所有数据均为标准气候条件下的粗略值: 23°C/73°F, 相对湿度50% (DIN 50005/ISO 554), 并基于主要接著方式。