

PM-609/160W Hot-pressing device

The PM-609/160W is a lightweight hot-pressing device designed for Flexproof and Thermofix joining of Habasit belts up to a width of 600 mm and a thickness of 10 mm. Thanks to a 160 mm wide heat equalization plate the press can be used also for 10/120 Flexproof geometry.



Technical data			
Adjustable Temperature	Adjustable by control unit		
Cooling Media	Water (ext. supply)		
Max Belt Thickness	10 mm	0.39	tommer
Max Belt Width 60°	435 mm		
Max Belt Width 75°	535 mm		
Pneumatics Operating Pressure	3 bar		
Custom Tariff	85158090		

Fabrication Tools

PM-609/160W



Available versions	Del nummer	Power Supply	Power	Kit Version	Control unit	Cooling Unit
PM-609/160W-B/458	H088000265	Multiple	2080	Body only		
PM-609/160W-M-APM/4	H088000275	3ph 230V 60Hz	2080	Mobile	PMR-08	PMC-04M
PM-609/160W-M-APM/5	H088000276	3ph 400V 50Hz	2080	Mobile	PMR-08	PMC-04M
PM-609/160W-M-APM/8	H088000277	1ph 230V 50Hz	2080	Mobile	PMR-08	PMC-04M
PM-609/160W-M-CPM/4	H088000269	3ph 230V 60Hz	2080	Mobile	PMR-07	PMC-04M
PM-609/160W-M-CPM/5	H088000270	3ph 400V 50Hz	2080	Mobile	PMR-07	PMC-04M
PM-609/160W-M-CPM/8	H088000271	1ph 230V 50Hz	2080	Mobile	PMR-07	PMC-04M
PM-609/160W-S-AAX/4	H088000272	3ph 230V 60Hz	2080	Stationary	PMR-08	PMC-06
PM-609/160W-S-AAX/5	H088000273	3ph 400V 50Hz	2080	Stationary	PMR-08	PMC-06
PM-609/160W-S-AAX/8	H088000274	1ph 230V 50Hz	2080	Stationary	PMR-08	PMC-06
PM-609/160W-S-CCX/4	H088000266	3ph 230V 60Hz	2080	Stationary	PMR-07	PMC-07
PM-609/160W-S-CCX/5	H088000267	3ph 400V 50Hz	2080	Stationary	PMR-07	PMC-07
PM-609/160W-S-CCX/8	H088000268	1ph 230V 50Hz	2080	Stationary	PMR-07	PMC-07

Available versions	Length	Width	Height	Weight	Operating Temperature Max
PM-609/160W-B/458	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-M-APM/4	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-M-APM/5	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-M-APM/8	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-M-CPM/4	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-M-CPM/5	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-M-CPM/8	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-S-AAX/4	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-S-AAX/5	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-S-AAX/8	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-S-CCX/4	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-S-CCX/5	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()
PM-609/160W-S-CCX/8	380 mm (14.961 tommer)	1135 mm (44.685 tommer)	310 mm (12.205 tommer)	46 kg (101.4 lb)	200 °C ()

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produktydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGE NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESLTPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.