

### PQ-59 Hot pressing device

The PQ-59 is a hot pressing device for joining of Habasit machine- and spindle tapes up to a width of 50 mm and a thickness of 3.6 mm with the Quickmelt or Flexproof method. With an additional cooling tong and a guide rail in the width required for your application you have a joining system that enables you to exchange a tape in minutes. New features of PQ-59 are a status indication (LED display) and an overheating protection which provides an improved tool reliability. Thanks to this new control unit it is now possible to enter the temperature in a range between 120 to 190 degrees Celsius.



New Label	
Adjustable Temperature	Adjustable by trimmer
Preparing technology	Quickmelt
Cooling Media	Cooling tongs
Max Belt Thickness	3.6 mm      0.14 tommer
Belt/tape width max. For joining angle of 75°	45 mm
Belt/tape width max.	50 mm      2 tommer
Custom Tariff	85158090

Available versions	Del nummer	Power supply
PQ-59/6	H088000230	1ph 120V 60Hz
PQ-59/8	H088000231	1ph 230V 50Hz

Available versions	Length	Width	Height	Weight	Operating Temperature	Operating temperature max
PQ-59/6	280 mm ( 11.024 tommer )	70.0 mm ( 2.756 tommer )	95.0 mm ( 3.740 tommer )	1.0 kg ( 2.2 lb )	120 °C ( )	190 °C ( )
PQ-59/8	280 mm ( 11.024 tommer )	70.0 mm ( 2.756 tommer )	95.0 mm ( 3.740 tommer )	1.0 kg ( 2.2 lb )	120 °C ( )	190 °C ( )

### Ansvarsfraskrivelse

#### Ansvarsfraskrivelse for produktanvendelse (gælder for ALLE Habasit produkter og nævnt på alle produktdatablade)

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for Habasit og firmaer, som er tilknyttet os, samt vores chefer, ansatte, agenter og entreprenører (herefter fælles benævnt HABASIT) for de produkter som omfattes af denne tekst (herefter benævnt produkter). SIKKERHEDSADVARSLER SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG ALLE ANBEFALEDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL FØLGES STRENGT! Følg advarslerne som findes i dette dokument, i Habasits kataloger og i installationsanvisninger og håndbøger. Alle indikationer og al information om applicering, anvendelse og ydelse af produktet er anbefalinger, som kan anses for værende pålidelige, men de er ingen fremstilling, garanti eller ansvarsforpligtigelse med hensyn til fuldstændighed, tolerancer eller egnethed til et bestemt formål. Denne information bygger på laboratoriearbejde med mindre testudstyr, kørt ved normaldrift, hvilket indebærer at den ikke nødvendigvis matcher produkttydelsen ved industriel anvendelse. Ny viden og erfaring kan medføre modificeringer og ændringer inden for en kort periode og uden forudgående varsel.

DISSE PRODUKTER OMFATTES AF HABASITS UDTRYKTE GARANTI, SOM ER DEN ENESTE GÆLDENDE GARANTI OG ERSTATTER ALLE ANDRE EVENTUELLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HABASIT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, DOG UDEN AT BEGRÆNSES DERTIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT PRODUKTERNE IKKE STRIDER MOD NOGLE REGLER, SAMT GARANTIER SOM FØLGE AF AFTALE, ANVENDELSE ELLER HANDEL. DETTE FORBEHOLD GÆLDER I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER. DA FORUDSÆTNINGERNE FOR ANVENDELSE ER UDEN FOR HABASITS KONTROL, KAN VI IKKE TAGER NOGET ANSVAR FOR DE NÆVNTE PRODUKTERS EGNETHED ELLER PROCESTILPASNING. DETTE FORBEHOLD GÆLDER OGSÅ FOR INDIKATIONER FRA PROCESRESULTATER OG OUTPUT.