

Applications

Kleben von Profilen

Scope of application

Habasit Produkte mit TPU oder PVC Führungs- oder Seitenprofile



GEFAHR

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H315	Verursacht Hautreizungen
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
H335	Kann die Atemwege reizen
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

Produkteigenschaften

Description and appearance of the mixture	
Artikelnummer	H010701538
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)	n.a.
Designated material	Härter für TRS Plasto PU
Use	Flüssig
Color	Braun
Odor	Charakteristisch
Viscosity	Ca. 14 mPas
Composition	Isocyanat in Ethylacetat
Size of trading unit	30 g in Glasflasche
Sicherheitsdatenblätter	https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1355425329&type=SDB&name=b3e69e31-ca13-43b9-b0bc-4da69bba65a8&file=sdb.doc&user=MobileUser



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	Auf Pappschachtel
Storage	Behälter gut geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Disposal	Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgen. Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften in geeigneten Verbrennungsanlagen verbrannt werden.

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	Pinsel, Spatel
Parameter for joining	Genauere Informationen über Temperatur, Druck und Dauer der Endverbindung können im Endverbindungsdatenblatt (Joining Data Sheet/JDS) nachgeschaut werden
Standard climatic conditions	23°C (73° F); 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Processing specification

Produkt nur mit persönlicher Schutzausrüstung (u.a. Schutzbrille, Handschuhe, bei nicht ausreichender Belüftung Atemschutz) verwenden.

Kleberebereich mit Linien markieren. Klebeflächen müssen frei von Verschmutzung und Fremdstoffen sein. TRS Plasto mit TRS Hardener 1000E mischen. Das Verhältniss beträgt 30 g TRS Hardener 1000E auf 560 g (700 ml) TRS Plasto.

Es wird die Verwendung eines Habasit Heisspressgerätes empfohlen. Die Presszeit richtet sich nach dem jeweiligen Band und ist dem entsprechenden JDS zu entnehmen. Die Umgebungsbedingungen sind zu beachten. Abweichungen in der Umgebungstemperatur oder Luftfeuchte bedürfen einer Anpassungen der Presszeit und/oder Presstemperatur.

Nur für gewerbliche Anwendung, nur gemäss unseren Empfehlungen verwenden.

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFAHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.