

Inclined T-shape Cleats E-PT-R



Main applications

Transversally applied on the belt, the profile assists secure product movement in inclined and declined applications. Mainly used in the food processing industry for bulk material transport.

Description

Slanted T-profile used as a cleat on PVC conveyor and processing belts. Profiles are applied to the belt surface using a hot air or high frequency welding procedure.



Produktdaten

Technische Daten											
Material type								PVC			
Hardness								65 ShA			
Bezeichnung	Artikelnummer	Color	Food grade	DoC Name	Width	Height	Package	Quantity	Units	Box Content	Weight
					mm	mm					
kg											
E-PT40-RC-B60	H950019715	Cobalt blue	Yes	RC	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.4
E-PT70-RW-B24	H090034814	White	Yes	RW	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9
E-PT20-RW-B156	H090060070	White	Yes	RW	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.144
E-PT30-RC-B72	H090034820	Cobalt blue	Yes	RC	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.283
E-PT30-RD-B72	H090060108	Dark green	Yes	RD	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.283
E-PT30-RW-B72	H090060071	White	Yes	RW	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.283
E-PT40-RW-B60	H090060072	White	Yes	RW	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.4
E-PT50-RC-B36	H090034821	Cobalt blue	Yes	RC	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.6
E-PT50-RD-B36	H090060109	Dark green	Yes	RD	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.6
E-PT50-RW-B36	H090034813	White	Yes	RW	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.6
E-PT70-RC-B24	H090034822	Cobalt blue	Yes	RC	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9
E-PT70-RD-B24	H090060110	Dark green	Yes	RD	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.9

Alle Angaben sind approximative Werte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C/73°F, 50% relative Feuchtigkeit (DIN 50005/ISO 554) und basieren auf der Master-Endverbindungsmethode.

Begrenzte repräsentative Prüfungen, basierend auf einer Standardkonfiguration, werden durchgeführt, um den Mindestdurchmesser der Trommel-/Rollen abzuschätzen. Bitte wenden Sie sich an Habasit, wenn Sie spezielle Beratung zu Nicht-Standardanwendungen benötigen, einschließlich, aber nicht ausschließlich, bei der Verwendung von Profilen oder Mitnehmern oder wenn die Betriebstemperatur des Bandes in der Nähe der in diesem Dokument aufgeführten Grenzwerte liegt.

Bezeichnung	Min. Trommel-durchmesser Transportseite quer
	mm
E-PT40-RC-B60	100
E-PT70-RW-B24	150
E-PT20-RW-B156	90
E-PT30-RC-B72	100
E-PT30-RD-B72	100
E-PT30-RW-B72	100
E-PT40-RW-B60	100
E-PT50-RC-B36	120
E-PT50-RD-B36	120
E-PT50-RW-B36	120
E-PT70-RC-B24	150
E-PT70-RD-B24	150

Chemische Beständigkeit

Verknüpfung zu "Chemikalienbeständigkeit": <https://rims.habasit.com>

Empfehlung

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEDLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWAHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWAHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.