Inclined T-shape Cleats E-PT-S




Main applications

Transversally applied on the belt, the profile assists secure product movement in inclined and declined applications. Mainly used for bulk material transport in general.

Description

Slanted T-profile used as a cleat on PVC conveyor and processing belts. Profiles are applied to the belt surface using a hot air or high frequency welding procedure.



Produktdaten

Technische Daten	
Material type	PVC
Hardness	65 ShA

Bezeichnung	Artikelnummer	Color	Food grade	Width	Height	Package	Quantity	Units	Box Content	Weight
			grade	mm	mm				Contont	kg
E-PT20-SA-B156	H090034160	Anthracite	No	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.137
E-PT20-SD-B156	H090034760	Dark green	No	20.0	20.0	Box	156	M	65 bars	0.137
E-PT30-SA-B72	H090034163	Anthracite	No	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.270
E-PT30-SD-B72	H090034763	Dark green	No	30.0	30.0	Box	72	M	30 bars	0.270
E-PT40-SA-B60	H090034166	Anthracite	No	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.378
E-PT40-SD-B60	H090034766	Dark green	No	30.0	40.0	Box	60	M	25 bars	0.378
E-PT50-SA-B36	H090034169	Anthracite	No	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT50-SD-B36	H090034769	Dark green	No	35.0	50.0	Box	36	M	15 bars	0.5
E-PT70-SA-B24	H090034175	Anthracite	No	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.8
E-PT70-SD-B24	H090034775	Dark green	No	40.0	70.0	Box	24	M	10 bars	0.8

Alle Angaben sind approximative Werte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C/73°F, 50% relative Feuchtigkeit (DIN 50005/ISO 554) und basieren auf der Master-Endverbindungsmethode.

Begrenzte repräsentative Prüfungen, basierend auf einer Standardkonfiguration, werden durchgeführt, um den Mindestdurchmesser der Trommel-/Rollen abzuschätzen. Bitte wenden Sie sich an Habasit, wenn Sie spezielle Beratung zu Nicht-Standardanwendungen benötigen, einschließlich, aber nicht ausschließlich, bei der Verwendung von Profilen oder Mitnehmern oder wenn die Betriebstemperatur des Bandes in der Nähe der in diesem Dokument aufgeführten Grenzwerte liegt.

Bezeichnung	Min. Trommel-durchmesser Transportseite quer
	mm
E-PT20-SA-B156	90
E-PT20-SD-B156	90
E-PT30-SA-B72	100
E-PT30-SD-B72	100
E-PT40-SA-B60	100
E-PT40-SD-B60	100
E-PT50-SA-B36	120
E-PT50-SD-B36	120
E-PT70-SA-B24	150
E-PT70-SD-B24	150

Inclined T-shape Cleats E-PT-S



Chemische Beständigkeit

Verknüpfung zu "Chemikalienbeständigkeit": https://rims.habasit.com

Empfehlung

General dimensional tolerance: ±3% or ±0.20 mm (whichever is greater).

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Ağıttungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkterlatter und sonstige Angaben zu den Produkten (gultig für SÄMTLICHE Habasit Produkte).

Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam, "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSVINSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTENI Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Anderungen führen.

UNTER VORBEHÄLT AUSDRUCKLICHER ANDERBRWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GESTZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITIGER AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFFEN GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITIGER AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFFEN GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITIER AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFFEN GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITIER AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFFEN GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSS