



Standard Material: PE10 grün ultra-hochmolekulares Polyethylen

Standard Länge: 3.0 m Stange.

Zubehör: Stahl-Profile, bitte separat bestellen (siehe Stahl-Profile für HabiPLAST Führungen), verfügbar in verzinktem Stahl sowie Edelstahl AISI 304 und AISI 430.

Anwendung

Verwendet als Gleitleiste in Transportanlagen für geradelaufende Anwendungen von HabaSYNC® Zahnriemen. Mit ihrer guten Abriebfestigkeit und chemischen Beständigkeit, sowie der geräuscharmen Eigenschaften funktionieren diese Profile sehr gut in allen Anlagen.

Diese Führung wird in zahlreichen Industrien eingesetzt, z.B. Getränkeabfüllung, Verpackung, Materials Handling und Lebensmittelproduktion.

Bezeichnung	Bandtyp	Führungsprofil	B	H	BC	HC	h1	b	h	Metall- Profil
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SVE23-PE10G-003+RC	TG5 16-ATG5 16	G6	25.0	15.0	28.0	19.0	7.0	6.0	3.5	CM-5
SVE25-PE10G-003+RC	TG5 25-ATG5 25	G6	35.0	15.0	28.0	19.0	7.0	6.0	3.5	CM-5
SVJ27-PE10G-003+RC	TG5 32-ATG5 32	G6	41.0	20.0	38.0	25.0	7.0	6.0	3.5	CM-9
SVJ29-PE10G-003+RC	TG5 50-ATG5 50	G6	59.0	20.0	38.0	25.0	7.0	6.0	3.5	CM-9
SVE32-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G6	35.0	17.0	28.0	21.0	9.0	5.5	2.5	CM-5
SVE33-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G10	35.0	17.0	28.0	21.0	9.0	9.5	4.5	CM-5
SVE34-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G13	35.0	17.0	28.0	21.0	9.0	13.0	5.0	CM-5
SVJ37-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G6	41.0	22.0	38.0	27.0	9.0	5.5	2.5	CM-9
SVJ38-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G10	41.0	22.0	38.0	27.0	9.0	9.5	4.5	CM-9
SVJ39-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G13	41.0	22.0	38.0	27.0	9.0	13.0	5.0	CM-9
SVJ42-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G6	59.0	22.0	38.0	27.0	9.0	5.5	2.5	CM-9
SVJ43-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G10	59.0	22.0	38.0	27.0	9.0	9.5	4.5	CM-9
SVJ44-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G13	59.0	22.0	38.0	27.0	9.0	13.0	5.0	CM-9
SVJ47-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G6	84.0	22.0	38.0	27.0	9.0	5.5	2.5	CM-9
SVJ48-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G10	84.0	22.0	38.0	27.0	9.0	9.5	4.5	CM-9
SVJ49-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G13	84.0	22.0	38.0	27.0	9.0	13.0	5.0	CM-9
SVJ52-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G6	109.0	22.0	38.0	27.0	9.0	5.5	2.5	CM-9
SVJ53-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G10	109.0	22.0	38.0	27.0	9.0	9.5	4.5	CM-9
SVJ54-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G13	109.0	22.0	38.0	27.0	9.0	13.0	5.0	CM-9
SVJ58-PE10G-003+RC	TG20 32-ATG20 32	G13	41.0	25.0	38.0	30.0	12.0	11.5	2.5	CM-9
SVJ61-PE10G-003+RC	TG20 50-ATG20 50	G13	59.0	25.0	38.0	30.0	12.0	11.5	2.5	CM-9
SVJ62-PE10G-003+RC	TG20 50-ATG20 50	G17	59.0	25.0	38.0	30.0	12.0	16.0	4.0	CM-9
SVJ65-PE10G-003+RC	TG20 75-ATG20 75	G13	84.0	25.0	38.0	30.0	12.0	11.5	2.5	CM-9
SVJ66-PE10G-003+RC	TG20 75-ATG20 75	G17	84.0	25.0	38.0	30.0	12.0	16.0	4.0	CM-9
SVJ69-PE10G-003+RC	TG20 100-ATG20 100	G13	109.0	25.0	38.0	30.0	12.0	11.5	2.5	CM-9

SVJ70-PE10G-003+RC	TG20 100-ATG20 100	G17	109.0	25.0	38.0	30.0	12.0	16.0	4.0	CM-9
--------------------	--------------------	-----	-------	------	------	------	------	------	-----	------

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.