

Notched Tracking guides E-PV-F+N




Main applications

This profile is used as a tracking guide mainly in the food industry. It is longitudinally applied on the running side of a belt, mainly in applications where transversal forces occur.

Description

Highly flexible V-shaped notched Polyester TPU profile running over pulleys with a specifically shaped groove.
Profiles are applied to the belt using hot air welding or glue.



Datos del producto

| Datos técnicos | |
|-----------------|---------------|
| Material type | TPU Polyester |
| Hardness | 85 ShA |
| Geometry Option | Notched |

| Código | Número de artículo | Color | Food grade | DoC Name | Width | Height | Package | Quantity | Units | Weight |
|------------------|--------------------|-------|------------|----------|-------|--------|---------|----------|-------|--------|
| | | | | | mm | mm | | | | kg |
| E-PV13-FG-C100+N | H090035234 | Green | Yes | FG | 13.0 | 8.4 | Coil | 100 | M | 0.101 |
| E-PV17-FW-C55+N | H090060101 | White | Yes | FW | 17.0 | 11.4 | Coil | 55 | M | 0.179 |
| E-PV08-FW-C200+N | H090035128 | White | Yes | FW | 8.0 | 5.2 | Coil | 200 | M | 0.039 |
| E-PV10-FG-C200+N | H090035232 | Green | Yes | FG | 10.0 | 6.4 | Coil | 200 | M | 0.061 |
| E-PV10-FW-C200+N | H090035132 | White | Yes | FW | 10.0 | 6.4 | Coil | 200 | M | 0.061 |
| E-PV13-FW-C100+N | H090035135 | White | Yes | FW | 13.0 | 8.4 | Coil | 100 | M | 0.101 |
| E-PV17-FG-C50+N | H090035239 | Green | Yes | FG | 17.0 | 11.4 | Coil | 50 | M | 0.179 |
| E-PV17-FW-C50+N | H090035139 | White | Yes | FW | 17.0 | 11.4 | Coil | 50 | M | 0.179 |

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Para estimar el diámetro mínimo de polea recomendado, se realizan ensayos limitados basados en una configuración estándar. Por favor, contacte con su representante Habasit para obtener soporte específico sobre aplicaciones no estándar, incluyendo, pero no exclusivamente, cuando se utilizan perfiles o tacos, o si la banda/correa trabaja cerca de los límites de temperatura indicados en este documento.

| Código | Diámetro mínimo de rodillo - lado de transporte transversal | Diámetro mínimo del rodillo - lado de transporte longitudinal | Diámetro mínimo del rodillo lado de polea |
|------------------|---|---|---|
| | mm | mm | mm |
| E-PV13-FG-C100+N | 80 | 120 | 70 |
| E-PV17-FW-C55+N | 120 | 140 | 100 |
| E-PV08-FW-C200+N | 50 | 80 | 40 |
| E-PV10-FG-C200+N | 50 | 90 | 60 |
| E-PV10-FW-C200+N | 50 | 90 | 60 |
| E-PV13-FW-C100+N | 80 | 120 | 70 |
| E-PV17-FG-C50+N | 120 | 140 | 100 |
| E-PV17-FW-C50+N | 120 | 140 | 100 |

Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

Recomendación

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACION DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."