

Applications

Collage de profiles

Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



DANGER

H225	Liquide et vapeurs très inflammables
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
H335	Peut irriter les voies respiratoires
H336	Peut provoquer somnolence ou des vertiges
H351	Susceptible de provoquer le cancer
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes

Caractéristiques du produit

Description and appearance of the mixture	
Numéro d'article	H010701538
Identifiant unique de formulation (UFI)	n.a.
Designated material	Hardener for TRS Plasto
Use	Liquide
Color	Brun
Odor	characteristic
Viscosity	Approx. 14 mPas
Composition	Isocyanate in ethylacetate
Size of trading unit	30 g in glass bottle
Fiches de sécurité	https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&type=SDB&name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&file=sdb.doc&user=MobileUser



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	Imprimée sur l'emballage
Storage	Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne pas stocker en présence de produits alimentaires.
Disposal	Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales. Peut être incinéré dans une installation appropriée conforme à la réglementation locale.

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	Pinceau brosse, spatule
Parameter for joining	Detailed information about temperature, pressure and duration of joining can be found in the Joining Data Sheet (JDS)
Standard climatic conditions	23°C (73° F); 50 % humidité relative

Processing specification

Use only with personal protective equipment (safety glasses, gloves, in case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment).

Mark off area for gluing. This area must be clean from dirt and impurity. TRS Plasto is mixed with TRS Hardener 1000E. The ratio is 30 g hardener mixed with 560 g (700ml) TRS Plasto.

The use of a Habasit hot-pressing device is recommended. Pressing time is individual for each belt and can be checked up in the JDS. Attention should be paid to the climatic conditions. Deviation from standard climatic conditions may need an adjustment for pressing time and temperature.

For industrial purpose only and for use according our technical regulations only.

Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.