

GR-PQ-59 Guiderail

Rail de guidage de largeur fixe, comprenant 1 plaque de recouvrement 2 pinces métalliques.



Données techniques

Custom Tariff

85159080

Versions disponibles	Numéro d'article
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

Versions disponibles	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 mm (4.724 pouces)	25.0 mm (0.984 pouces)	8.3 mm (0.327 pouces)	0.130 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-008	120 mm (4.724 pouces)	25.0 mm (0.984 pouces)	8.3 mm (0.327 pouces)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-010	120 mm (4.724 pouces)	35.0 mm (1.378 pouces)	8.3 mm (0.327 pouces)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-011	120 mm (4.724 pouces)	35.0 mm (1.378 pouces)	8.3 mm (0.327 pouces)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-012	120 mm (4.724 pouces)	35.0 mm (1.378 pouces)	8.3 mm (0.327 pouces)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-013	120 mm (4.724 pouces)	35.0 mm (1.378 pouces)	8.3 mm (0.327 pouces)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-014	120 mm (4.724 pouces)	35.0 mm (1.378 pouces)	8.3 mm (0.327 pouces)	0.150 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-015	120 mm (4.724 pouces)	35.0 mm (1.378 pouces)	8.3 mm (0.327 pouces)	0.160 kg (0.4 lb)	
GR-PQ-59-M-016	120 mm (4.724	35.0 mm (1.378	8.3 mm (0.327	0.160 kg (0.4	

	<i>pouces)</i>	<i>pouces)</i>	<i>pouces)</i>	<i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-018	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	35.0 mm (1.378 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-020	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-022	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-025	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-030	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-035	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-040	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-050	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.210 kg (0.5 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/8	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	35.0 mm (1.378 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1/2	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	35.0 mm (1.378 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-5/8	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	35.0 mm (1.378 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/4	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-7/8	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.160 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	50.0 mm (1.969 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-2	120 mm (4.724 <i>pouces)</i>	70.0 mm (2.756 <i>pouces)</i>	8.3 mm (0.327 <i>pouces)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PUR 12/5	250 mm (9.843 <i>pouces)</i>	128.0 mm (5.039 <i>pouces)</i>	39.9 mm (1.571 <i>pouces)</i>	kg (<i>lb)</i>
GR-PUR 25/5	250 mm (9.843 <i>pouces)</i>	128.0 mm (5.039 <i>pouces)</i>	39.9 mm (1.571 <i>pouces)</i>	kg (<i>lb)</i>
GR-PUR 28/5	250 mm (9.843 <i>pouces)</i>	128.0 mm (5.039 <i>pouces)</i>	39.9 mm (1.571 <i>pouces)</i>	kg (<i>lb)</i>

Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.