



Matériaux standards: PE40 blanc et TriboPlus TP40 bleu UHMWPE

Conditionnement standard: Rouleau.

Autres matériau couleur et longueurs disponibles sur demande selon quantités demandées

Description

Profilé PE extrudé présentant un très faible coefficient de friction et une grande résistance aux produits chimiques. Utilisé en tant que support de glisse pour les bandes modulaires et les chaînes plastiques, ou en tant que support de guidage dans diverses applications. S'utilise dans de nombreuses industries comme l'embouteillage, le conditionnement, la manutention et la transformation des aliments.

TriboPlus® TP40C représente la nouvelle génération de polyéthylène UHMW avec des propriétés tribologiques remarquables. Il réduit considérablement le coefficient de friction et augmente la résistance à l'abrasion des guides utilisés pour les bandes modulaires et les chaînes.

Code	Matériau	Couleur	Conditionnement (Unité)	Longueur totale	Agréé alimentaire
				m	
GA100-PE40W-030+FG	PE40	blanc	Bobine	30	•
GA100-TP40C-030+FG	TP40	bleu cobalt	Bobine	30	•

Remarque : toutes les valeurs sont indicatives et valables dans des conditions climatiques standards : 23°C / 73°F, 50% d'humidité relative (suivant DIN 50005 / ISO 554).

Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RÉSERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RÉSERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.