



Materiali standard: Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMW) PE10 verde.

Lunghezza standard: 3 m.

Applicazione

Il profilo guida lavorato a macchina di supporto e scorrimento è la soluzione ideale per migliorare le prestazioni in molteplici settori applicativi dove è previsto l'utilizzo di cinghie dentate HabaSYNC®, ha un basso coefficiente di attrito ed una elevata resistenza agli agenti chimici.

Utilizzato in molteplici settori industriali quali imbottigliamento, imballaggio, meccanica, alimentare, farmaceutica, ceramica, vetro, carta ecc.

Codice	Cinghie di riferimento	Profilo di guida	B	H	b	h
			mm	mm	mm	mm
SV-23-PE10G-003+RC	TG5 16-ATG5 16	G6	25.0	10.0	6.0	3.5
SV-25-PE10G-003+RC	TG5 25-ATG5 25	G6	35.0	10.0	6.0	3.5
SV-27-PE10G-003+RC	TG5 32-ATG5 32	G6	41.0	10.0	6.0	3.5
SV-29-PE10G-003+RC	TG5 50-ATG5 50	G6	59.0	10.0	6.0	3.5
SV-32-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G6	35.0	10.0	5.5	2.5
SV-33-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G10	35.0	10.0	9.5	4.5
SV-34-PE10G-003+RC	TG10 25-ATG10 25	G13	35.0	10.0	13.0	5.0
SV-37-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G6	41.0	10.0	5.5	2.5
SV-38-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G10	41.0	10.0	9.5	4.5
SV-39-PE10G-003+RC	TG10 32-ATG10 32	G13	41.0	10.0	13.0	5.0
SV-42-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G6	59.0	15.0	5.5	2.5
SV-43-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G10	59.0	15.0	9.5	4.5
SV-44-PE10G-003+RC	TG10 50-ATG10 50	G13	59.0	15.0	13.0	5.0
SV-47-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G6	84.0	15.0	5.5	2.5
SV-48-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G10	84.0	15.0	9.5	4.5
SV-49-PE10G-003+RC	TG10 75-ATG10 75	G13	84.0	15.0	13.0	5.0
SV-52-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G6	109.0	15.0	5.5	2.5
SV-53-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G10	109.0	15.0	9.8	4.5
SV-54-PE10G-003+RC	TG10 100-ATG10 100	G13	109.0	15.0	13.0	5.0
SV-58-PE10G-003+RC	TG20 32-ATG20 32	G13	41.0	20.0	11.5	2.5
SV-61-PE10G-003+RC	TG20 50-ATG20 50	G13	59.0	20.0	11.5	2.5
SV-62-PE10G-003+RC	TG20 50-ATG20 50	G17	59.0	20.0	16.0	4.0
SV-65-PE10G-003+RC	TG20 75-ATG20 75	G13	84.0	20.0	11.5	2.5
SV-66-PE10G-003+RC	TG20 75-ATG20 75	G17	84.0	20.0	16.0	4.0
SV-69-PE10G-003+RC	TG20 100-ATG20 100	G13	109.0	20.0	11.5	2.5
SV-70-PE10G-003+RC	TG20 100-ATG20 100	G17	109.0	20.0	16.0	4.0

Nota: Tutti i valori sono stati misurati in condizioni climatiche standard: 23°C / 73°F con il 50% di umidità relativa (DIN 50005 / ISO 554).

Esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei pro-dotti e di altra documentazione di vendita

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO". HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALE; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.