

Applications

接着のプロファイル

Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



DANGER

H225	引火性の高い液体および蒸気
H315	皮膚刺激
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H319	強い眼刺激
H334	吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ
H335	呼吸器への刺激のおそれ
H336	眠気またはめまいのおそれ
H351	発がんのおそれの疑い
H373	長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害のおそれ

製品特性

Description and appearance of the mixture	
製品番号	H010701538
Unique Formula Identifier (UFI)	n.a.
Designated material	Hardener for TRS Plasto
Use	液体
Color	ブラウン
Odor	characteristic
Viscosity	Approx. 14 mPas
Composition	Isocyanate in ethylacetate
Size of trading unit	30 g in glass bottle
Safety Data Sheet	https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&type=SDB&name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&file=sdb.doc&user=MobileUser



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	外部梱包に記載
Storage	容器は、乾燥した涼しく換気の良い場所で保管し、しっかりと閉じてください。食品と一緒に保管しないでください。
Disposal	地域および国の規制に従って、有害廃棄物として処分してください。地域の規制に従って、適切な設置場所で燃焼することができます。

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	ブラシ、ヘラ
Parameter for joining	接合の温度、圧力、持続時間に関する詳細情報は、Joining Data Sheet (JDS) に記載されています。
Standard climatic conditions	23 °C (73 °F)、相対湿度 50 %

Processing specification

個人用保護具 (安全メガネ、手袋、換気が不十分な場合は適切な呼吸装置を着用してください) のみを使用してください。

接着箇所を印をつけます。接着箇所には、汚れや不純物がないようにしてください。TRS PlastoをTRS硬化剤1000Eと混合します。混合比は、硬化剤30 gに対し TRS Plasto 560 g(700ml)となります。

Habasit 熱プレス機の使用をお勧めします。プレス時間はベルトごとに異なり、JDS で確認できます。気候条件に注意を払う必要があります。標準的な気候条件と異なる場合は、プレス時間と温度の調整が必要な可能性があります。

産業目的、および当社の技術規制に従ってのみの使用を目的とします。

免責事項

製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

「本免責事項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください! 設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので。)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任は一切負いません。」