



Product data

技術データ		
Material type	PVC	
Hardness	65	ShA

コード	製品番号	Color	Food grade	DoC Name	B	b	h	重量
					mm	mm	mm	kg/m
E-PV08-RC-C300	H090060117	Cobalt blue	Yes	RC	8	5.5	5.20	0.04
E-PV08-RD-C300	H090060112	Dark green	Yes	RD	8	5.5	5.20	0.04
E-PV08-RW-C300	H090060066	White	Yes	RW	8	5.5	5.20	0.04
E-PV06-RC-C300	H090060116	Cobalt blue	Yes	RC	6	4.0	3.90	0.02
E-PV06-RD-C300	H090060111	Dark green	Yes	RD	6	4.0	3.90	0.02
E-PV06-RW-C300	H090060065	White	Yes	RW	6	4.0	3.90	0.02
E-PV10-RC-C200	H090060118	Cobalt blue	Yes	RC	10	6.0	6.40	0.06
E-PV10-RD-C200	H090060113	Dark green	Yes	RD	10	6.0	6.40	0.06
E-PV10-RW-C200	H090034811	White	Yes	RW	10	6.0	6.40	0.06
E-PV13-RC-C100	H090060119	Cobalt blue	Yes	RC	13	7.5	8.40	0.10
E-PV13-RD-C100	H090060114	Dark green	Yes	RD	13	7.5	8.40	0.10
E-PV13-RW-C100	H090034812	White	Yes	RW	13	7.5	8.40	0.10
E-PV17-RC-C50	H090060120	Cobalt blue	Yes	RC	17	10.0	11.40	0.19
E-PV17-RD-C50	H090060115	Dark green	Yes	RD	17	10.0	11.40	0.19
E-PV17-RW-C50	H090060067	White	Yes	RW	17	10.0	11.40	0.19

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています

コード	Minimum pulley dia. conveying side transversal	Minimum pulley dia. conveying side longitudinal	Minimum pulley diameter running side
	mm	mm	mm
E-PV08-RC-C300	40	100	50
E-PV08-RD-C300	40	100	50
E-PV08-RW-C300	40	100	50
E-PV06-RC-C300	30	70	40
E-PV06-RD-C300	30	70	40
E-PV06-RW-C300	30	70	40
E-PV10-RC-C200	50	120	60
E-PV10-RD-C200	50	120	60
E-PV10-RW-C200	50	120	60
E-PV13-RC-C100	70	150	80
E-PV13-RD-C100	70	150	80
E-PV13-RW-C100	70	150	80
E-PV17-RC-C50	100	180	120
E-PV17-RD-C50	100	180	120
E-PV17-RW-C50	100	180	120

化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <https://rims.habasit.com>

推薦

General dimensional tolerance: $\pm 3\%$ or ± 0.20 mm (whichever is greater).

免責事項

製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責条項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」