


伝動ベルト TCF-50HT



適合産業分野
配送センター

適合用途
ライブローラ駆動ベルト

製品特性
磨耗耐性, ジョイントに接着剤が不要, 一定の摩擦係数, 寸法安定性, 省エネルギー, 高い弾性係数, 簡単に迅速に行える
ジョイント方式



製品構造/設計	
走行側/プーリ側(材質)	熱可塑性ポリウレタン(TPU)
走行側/プーリ側(表面)	細目模様
走行側/プーリ側(色調)	ダークグリーン
心体層(材質)	ポリエステル(PET)
プライ数	1
Opposite side material	熱可塑性ポリウレタン(TPU)
Opposite side surface	細目模様
Opposite side color	ダークグリーン

製品特性	
駆動方式	両面駆動
帯電防止機能	○
ジョイントに接着剤が不要	はい
食品適合 FDA	×
食品適合(EU適合)	×

技術データ		
ベルト厚さ	2.0 mm	0.08 inch
ベルト重量	2.4 kg/m ²	0.492 lb/sqft
1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (ならし運転後 ハバジット規格 SOP3-013)	24 N/mm	137 lbf/in
単位巾当りの公称伝達回転力	48 N/mm	274 lbf/in
許容温度 連続使用(最低)	0 °C	32 °F
許容温度 連続使用(最高)	70 °C	158 °F
製造巾	1100 mm	43.31 inch

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています

Joining related properties

[Link to JDS:](#)

標準ジョイント方式		フレックスプルフ 10 x 120
最小ドラム／プーリ径	mm inch	60 2.36
逆屈曲がある場合の最小プーリ径	mm inch	60 2.36

化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <https://rims.habasit.com>

搬送方法

ライブローラ駆動

計算

伝動ベルトに関しては、少なくとも、ベルト幅と初期張率の計算を行うことを強くお勧めします。これは、ハバジットの SeleCalc 計算プログラムで計算することができます。計算プログラムがない場合はハバジット営業担当へ依頼してください。

推薦

製品に付いている「装着/メンテナンス説明書」に従ってください

Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。予備ベルトを日光/紫外線/汚れから保護して下さい

ベルトをプーリに押し付けしないで下さい、ベルトをねじったり曲げたりしないで下さい、ベルトエッジと機械/装置が触れないようにして下さい、この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気—ATEX95基準またはEU条例2014/34)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています。

製品グループ

ポリエステル伝動ベルト

製品サブグループ

TCF-ポリエステル伝動ベルト

製品番号

H800006697

免責事項

製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

「本免責条項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください! 設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので。)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」