
# Habasit frictie-aandrijving
# CD.F20-A-UW+M

**Voornaamste Industrie**
Zuivel, Fruit, Pluimvee, Vlees, Groenten

**Speciale karakteristieken**
Slijtagebestendig aan beide zijden, Twee-richtingen geschikt, Makkelijk te reinigen






| Product constructie/ontwerp | |
|---|---|
| Materiaal | Thermoplastisch polyurethaan (TPU) |
| Kleur | Wit |
| Transportzijde oppervlakte | Mat |
| Transportzijde eigenschap | Enigzins stroef |
| Treklaag (materiaal) | Aramide koorden |
| Loopzijde oppervlakte | Glanzend |
| Loopzijde eigenschap | Adhesief |

| Product Karakteristieken | |
|---|---|
| Antistatisch uitgevoerd | Nee |
| Transportzijde geleidend oppervlak vlgs. EN ISO | Nee |
| Geschikt voor glijplaat | Ja |
| Geschikt voor draagrollers | Ja |
| UV-C geschikt | Nee |
| Laser markeerbaar | Ja |
| Ontvlambaarheid | Geen specifieke ontbranding voorkomende eigenschappen |
| Voedselgeschiktheid, EU conform | Ja - Controleer het Document of Compliance (DoC) in ons Portaal |
| Voedselgeschiktheid, FDA conform | Ja - Controleer het Document of Compliance (DoC) in ons Portaal |
| Andere overeenstemming/goedkeuring | Japanse voedselverordening (MHLW-kennisgeving nr.370) |

# Habasit frictie-aandrijving
# CD.F20-A-UW+M

| Technische gegevens | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hardheid | 95 | Shore A | | |
| Dikte | 2.0 | mm | *0.079* | *inch* |
| Afstand tussen koorden | 15 | mm | *0.59* | *inch* |
| Massa van de band (bandgewicht) | 2.3 | kg/m² | *0.471* | *lb/sqft* |
| Trekkracht voor 1% rek (k1% statisch) per breedte-eenheid (Habasit standaard SOP3-155): | 8.0 | N/mm | *46* | *lbf/in* |
| Trekkracht voor 1% rek na relaxering (k1% gerelaxeerd) per breedte-eenheid (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181): | 7.0 | N/mm | *40* | *lbf/in* |
| Min. toegestane werktemperatuur (continu) | -20 | °C | *-4* | *°F* |
| Max. toegestane werktemperatuur (continu) | 80 | °C | *176* | *°F* |
| Wrijvingscoëfficiënt (katrolzijde / stalen aandrijfpulley) | 0.50 | - | | |
| Wrijvingscoëfficiënt (katrolzijde / PE glijprofiel) | 0.50 | - | | |
| Wrijvingscoëfficiënt tussen katrolzijde en roestvrij stalen glijplaat | 0.80 | - | | |
| Coefficient of friction (conveying side / PE wearstrips) | 0.40 | - | | |
| Wrijvingscoëfficiënt tussen katrolzijde en PE glijplaat | 0.40 | - | | |
| Minimale bandbreedte | 150 | mm | *6* | *inch* |
| Standaard productie breedte | 1829 | mm | *72.01* | *inch* |

### Las gerelateerde eigenschappen

| Lasmethode | |
|---|---|
| Quickmelt | Standaard lasmethode voor standaard toepassingen |

Link to JDS:

| Lasmethode | | Quickmelt |
|---|---|---|
| Pulley diameter (minimum) | mm<br>*inch* | 25<br>*0.98* |
| Minimum pulley diameter bij contrabuiging | mm<br>*inch* | 25<br>*0.98* |
| Toegestane trekkracht per breedte eenheid | N/mm<br>*lbf/in* | 6.0<br>*34* |
| Toegestane trekkracht per breedte eenheid bij max. bedrijfstemperatuur | N/mm<br>*lbf/in* | 3.0<br>*17* |
| Geschikt voor trog installatie | | Ja |
| X-Ray / Metal detectable material | | Nee |
| Designed for metal detector transparency | | Ja |

*Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.*

*Er zijn beperkte representatieve tests uitgevoerd op basis van een standaard configuratie om de minimale pulley diameters in te schatten. Neem contact op met Habasit voor specifieke begeleiding met betrekking tot niet-standaard toepassingen en bij gebruik van stuursnaren of meenemers, of wanneer de gebruikstemperatuur dicht bij de aangegeven limiet ligt.*

### Chemische bestendigheid
Link naar de chemische bestendigheid informatie: https://rims.habasit.com

### Berekeningen
Voor de meeste toepassingen is geen berekening vereist. Heeft u toch een berekening nodig neem dan contact op met Habasit

# Habasit frictie-aandrijving
# CD.F20-A-UW+M

**Aanbeveling**

Installeer de ontspannen band en span tot de band perfect loopt onder volledige belasting., Aanbevolen voorspanning: 0,1 - 0,2%.

Reservebanden opslaan op een koele en droge plaats en indien mogelijk in de originele verpakking. Bescherm reservebanden tegen zonlicht/UV-straling/stof/vuil! Bekijk de link voor opslagvereisten: "https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"df"

Dit product is niet getest volgens de ATEX standaards (atmospheer met explosie risico - ATEX 95 richtlijn of EU richtlijn 2014/34) en is daarom onderworpen aan de analyse van de gebruiker in zijn eigen omgeving.

| | |
|---|---|
| Groep | Cleandrive Frictie Aangedreven |
| | Habasit frictie-aandrijving |
| Artikelnummer | H950047682 |

**Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie**
Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVOORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschafte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.