

GR-PQ-59 Guiderail

Guide rail of fixed width inclusive a covering plate and 2 metal clamps.



Technische gegevens

Custom Tariff

85159080

Available versions	Artikelnummer
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

Available versions	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 mm (4.724 inch)	25.0 mm (0.984 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.130 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-008	120 mm (4.724 inch)	25.0 mm (0.984 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-010	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-011	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-012	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-013	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-014	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.150 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-015	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.160 kg (0.4 lb)	
GR-PQ-59-M-016	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.160 kg (0.4 lb)	

	<i>inch)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>
GR-PQ-59-M-018	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-020	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-022	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-025	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-030	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-035	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-040	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-050	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.210 kg (0.5 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1/2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-5/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-7/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.160 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PUR 12/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)
GR-PUR 25/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)
GR-PUR 28/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.