

PQ-59 Hot pressing device

The PQ-59 is a hot pressing device for joining of Habasit machine- and spindle tapes up to a width of 50 mm and a thickness of 3.6 mm with the Quickmelt or Flexproof method. With an additional cooling tong and a guide rail in the width required for your application you have a joining system that enables you to exchange a tape in minutes. New features of PQ-59 are a status indication (LED display) and an overheating protection which provides an improved tool reliability. Thanks to this new control unit it is now possible to enter the temperature in a range between 120 to 190 degrees Celsius.



New Label	
Adjustable Temperature	Instelbaar door trimmer
Preparing technology	Quickmelt
Cooling Media	Cooling tongs
Max Belt Thickness	3.6 mm 0.14 inch
Belt/tape width max. For joining angle of 75°	45 mm
Belt/tape width max.	50 mm 2 inch
Custom Tariff	85158090

Available versions	Artikelnummer	Power supply
PQ-59/6	H088000230	1ph 120V 60Hz
PQ-59/8	H088000231	1ph 230V 50Hz

Available versions	Length	Width	Height	Weight	Operating Temperature	Operating temperature max
PQ-59/6	280 mm (11.024 inch)	70.0 mm (2.756 inch)	95.0 mm (3.740 inch)	1.0 kg (2.2 lb)	120 °C ()	190 °C ()
PQ-59/8	280 mm (11.024 inch)	70.0 mm (2.756 inch)	95.0 mm (3.740 inch)	1.0 kg (2.2 lb)	120 °C ()	190 °C ()

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.