



Product constructie/ontwerp	
Materiaal	Roestvrij staal

Technische gegevens

Artikelnummer	b		ØE		Schroefdaad ØM	H		A		Tandriem type
	mm	inch	mm	inch		mm	inch	mm	inch	
FT-020I-2M4-080N2	20.0	0.79	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	10.0	0.39	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-025I-2M4-046N1	24.0	0.94	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	16.0	0.63	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-025I-2M4-080N2 ☆	24.0	0.94	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	10.0	0.39	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-032I-2M4-046N1	31.0	1.22	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	11.0	0.43	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-032I-2M4-080N1 ☆	29.0	1.14	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	20.0	0.79	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-038I-2M4-080N1	36.5	1.44	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	20.0	0.79	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-050I-2M4-045Z2	49.0	1.93	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	25.0	0.98	T10
FT-050I-2M4-046N1	49.0	1.93	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	25.0	0.98	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-050I-2M4-046Z1	49.0	1.93	6.0	0.24	M4	4.6	0.18	25.0	0.98	AT10
FT-050I-2M4-080N1 ☆	49.0	1.93	6.0	0.24	M4	8.0	0.31	25.0	0.98	8M/AT10/AT20/T10/T20/H
FT-050I-2M5-100N1	49.0	1.93	7.5	0.30	M5	10.0	0.39	25.0	0.98	14M/AT20/T20
FT-075I-2M4-120N1	74.0	2.91	6.0	0.24	M4	12.0	0.47	50.0	1.97	8M/AT10/AT20/T10/T20/H

☆ Populair artikel - Hoge beschikbaarheid en over het algemeen een kosteneffectieve oplossing.

Opgegeven dimensies hebben een gemiddelde tolerantie van ± 0.1 mm.

Mogelijk zijn niet alle valse tanden direct beschikbaar. Neem contact op met uw lokale Habasit vestiging voor actueel advies.

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO 554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.

Chemische bestendigheid

Link naar de chemische bestendigheid informatie: <https://rims.habasit.com>

Groep HabasYNC® Tandriem accessoires
Sub-Groep False teeth inserts

Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.