

GR-PQ-59 Guiderail

Guide rail of fixed width inclusive a covering plate and 2 metal clamps.



Dane techniczne	
Custom Tariff	85159080

Available versions	Numer elementu
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

Available versions	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 mm (4.724 inch)	25.0 mm (0.984 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.130 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-008	120 mm (4.724 inch)	25.0 mm (0.984 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-010	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-011	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-012	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-013	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-014	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.150 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-015	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.160 kg (0.4 lb)	
GR-PQ-59-M-016	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.160 kg (0.4 lb)	

	<i>inch)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>
GR-PQ-59-M-018	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-020	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-022	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-025	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-030	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-035	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-040	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-050	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.210 kg (0.5 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1/2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-5/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-7/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.160 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PUR 12/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)
GR-PUR 25/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)
GR-PUR 28/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)

To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej "HABASIT") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej ("Produkty").
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCISLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANymi ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do pognownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia.
ZA WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT, KTÓRE SA WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST". HABASIT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DÓMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SA NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ.