



## Budowa produktu/Projekt

Material	Kauczuk naturalny (NR) / Guma butadienowo-styrenowa (SBR)
----------	---

## Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura pracy min. (ciągła)	-40 °C	-40 °F
Dopuszczalna temperatura pracy maks. (ciągła)	80 °C	176 °F

Product code	Thickness		Kolor	Strona transportująca (powierzchnia)	Strona transportująca (właściwości)	Thickness factor	Atest spożywczy <sup>1</sup>	Density of cover:	
	mm	inch						g/cm <sup>3</sup>	lb/ft <sup>3</sup>
AC-CELLNRUB-2-B	2.0	0.08	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-3-B	3.0	0.12	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-4-B	4.0	0.16	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-5-B	5.0	0.20	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-6-B	6.0	0.24	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-7-B	7.0	0.28	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-8-B	8.0	0.31	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-10-B	10.0	0.39	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-12-B	12.0	0.47	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003
AC-CELLNRUB-20-B	20.0	0.79	Czarny	Smooth Closed Cell	Średnia przyczepność	15	-	0.18	0.003

*Twardość* i *Grubość* to wartości statystyczne, które mogą się nieznacznie różnić pomiędzy partiami produkcyjnymi.

Zalecana minimalna średnica rolki jest wynikiem mnożenia *Grubości* nakładki przez jej *Współczynnik grubości*. Do celów projektowania należy zawsze stosować średnicę większą niż zalecana.

W celu określenia minimalnej średnicy przewijania dla standardowych konfiguracji, zostały przeprowadzone reprezentatywne, ograniczone, testy. W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat średnic przewijania dla niestandardowych rozwiązań (z użyciem profili i zabieraków ale nie tylko), prosimy o kontakt z przedstawicielem Habasit.

# HabaSYNC® Timing Belts Covers Cell Rubber



---

Dostępność niektórych nakładek może być ograniczona do lokalnych rynków. Skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem Habasit.

*Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi w standardowych warunkach klimatycznych: 23°C/73°F, 50% względnej wilgotności (DIN 50005/ISO 554) i bazują na głównej metodzie łączenia.*

## Odporność chemiczna

Link do informacji o Odporności Chemicznej: <https://rims.habasit.com>

Grupa produktu                      HabaSYNC® Timing Belts Covers  
Podgrupa produktu                Foam Covers

**To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej "HABASIT") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej ("Produkty").**  
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCISLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia.  
ZA WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT, KTÓRE SA WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SA DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST". HABASIT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DÓMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SA NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ.