

### Applications

Склеивание профилей

### Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



### DANGER

H225	Легко воспламеняющаяся жидкость и пар
H315	Вызывает раздражение кожи
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз
H334	При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей
H336	Может вызывать сонливость или головокружение
H351	Предположительно вызывает рак
H373	Может наносить вред органам

### Характеристика изделия

Description and appearance of the mixture	
Номер артикула	H010701538
Уникален идентификатор на формулата (UFI)	n.a.
Designated material	Hardener for TRS Plasto
Use	Жидкий
Color	Коричневый
Odor	characteristic
Viscosity	Approx. 14 mPas
Composition	Isocyanate in ethylacetate
Size of trading unit	30 g in glass bottle
Safety Data Sheet	<a href="https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&amp;type=SDB&amp;name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&amp;file=sdb.doc&amp;user=MobileUser">https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&amp;type=SDB&amp;name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&amp;file=sdb.doc&amp;user=MobileUser</a>



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	Напечатано на наружной упаковке
Storage	Хранить контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Не хранить вместе с пищевыми продуктами.
Disposal	Утилизировать как опасные отходы в соответствии с местными и национальными правилами и нормативами. Можно сжигать в соответствующей установке в соответствии с местными правилами и нормативами.

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	Кисть, лопаточка
Parameter for joining	Подробную информацию о температуре, давлении и продолжительности соединения можно найти в листе технических данных по соединению краев (Joining Data Sheet, JDS)
Standard climatic conditions	23 °C (73 °F); 50 % отн. влажности

### Processing specification

Использовать только со средствами индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки; в случае недостаточной вентиляции использовать соответствующие средства защиты органов дыхания).

Разметьте область для склеивания. Эта область должна быть очищена от грязи и посторонних включений. TRS Plasto смешивается с TRS Hardener 1000E. Пропорция составляет 30 г отвердителя на 560 г (700 мл) TRS Plasto.

Рекомендуется использовать установку горячего пресса Habasit. Продолжительность прессования индивидуальна для каждого ремня, и ее можно проверить в JDS. Следует обратить внимание на климатические условия. Отклонение от стандартных климатических условий может потребовать корректировки продолжительности прессования и температуры.

Использовать только для промышленных целей и только в соответствии с нашими техническими регламентами.

### отказ

#### Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в промышленных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИЙ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.