

# Легкие транспортные ленты NSL-28ESBV-E3



## Основные отрасли промышленности


Аэропорт, Распределительные центры

## Применения

Heavy-load conveyor belts, Наклонная лента, Наклонный конвейер, Транспортная лента

## Особые характеристики

Антистатический, Энергосбережение, Не поддерживает горение



| Составляющие изделия/дизайн      |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Материал транспортной стороны    | Поливинилхлорид (PVC)             |
| Поверхность транспортной стороны | Структура с продольными канавками |
| Свойства транспортной стороны    | Очень адгезивный                  |
| Цвет транспортной стороны        | Черный                            |
| Тяговый слой (материал)          | Полиэстер (PET)                   |
| Количество слоев ткани           | 3                                 |
| Материал со стороны шкива        | Полиэстер (PET)                   |
| Поверхность со стороны шкива     | Пропитанная ткань                 |
| Свойства со стороны шкива        | Неадгезивный                      |
| Цвет со стороны шкива            | Светло-зеленый                    |

| Характеристика изделия            |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Антистатическое оснащение         | Да                          |
| Бесклеевой шов                    | Да                          |
| Не поддерживает горение           | В соответствии с ISO 340    |
| Пищевой допуск, соответствует FDA | Нет                         |
| Пищевой допуск, рекомендации USDA | Применение не предусмотрено |
| Пищевой допуск, соответствует EU  | Нет                         |

# Легкие транспортерные ленты NSL-28ESBV-E3



| Технические данные   |                       |                             |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| Толщина  | 4.3 мм                | 0.17 дюйм                   |
| Масса ленты/ремня (вес ленты/ремня)  | 5.2 кг/м <sup>2</sup> | 1.065 фунт/фут <sup>2</sup> |
| Сила тяги для 1% растяжения (к1% статически) на единицу ширины (стандарт Хабазит SOP3-155 / EN ISO21181) | 29 н/мм               | 166 фунт/дюйм               |
| Сила тяги для 1% растяжения (к1% после релаксации) на единицу ширины (стандарт Хабазит SOP3-013)         | 17 н/мм               | 97 фунт/дюйм                |
| Мин. допустимая рабочая температура (постоянная)   | -10 °C                | 14 °F                       |
| Макс. допустимая рабочая температура (постоянная)  | 70 °C                 | 158 °F                      |
| Коэффициент трения между стороной шкива и шкивом из стали  | 0.10 -                |                             |
| Коэффициент трения между стороной шкива и обрезиненным валом   | 0.25 -                |                             |
| Коэффициент трения между стороной шкива и столешницей из декапированной стали                            | 0.15 -                |                             |
| Коэффициент трения между стороной шкива и столешницей из фенолформальдегидной смолы                      | 0.10 -                |                             |
| Коэффициент трения между стороной шкива и столешницей из нержавеющей стали                               | 0.15 -                |                             |
| Производственная ширина бесшовной ленты  | 2850 мм               | 112.20 дюйм                 |

The minimum pulley diameter of 180 mm is valid for applications without counter flexion bending.

## Joining related properties

| Способ соединения |  |
|-------------------|--|
| Флекспруф 10 x 80 | Мастер - метод соединения для стандартного использования |

[Link to JDS:](#)

| Способ соединения  |                   | Флекспруф<br>10 x 80 |
|--|-------------------|----------------------|
| Диаметр шкива (мин.)   | мм<br>дюйм        | 180<br>7.09          |
| Диаметр шкива (мин.) при обратном изгибе                             | мм<br>дюйм        | 200<br>7.87          |
| Допустимая сила тяги на единицу ширины                               | н/мм<br>фунт/дюйм | 26<br>148            |
| Допустимая сила тяги на единицу ширины при макс. рабочей температуре | н/мм<br>фунт/дюйм | 13<br>74             |
| Подходит для работы по столешнице                                    |                   | Да                   |
| Подходит для опорных роликов   |                   | Да                   |
| Подходит для желобных конвейеров                                     |                   | Нет                  |
| Подходит для поворотных конвейеров                                   |                   | Нет                  |
| Подходит для ножевого перехода (кромки)                              |                   | Нет                  |
| Подходит для металлодетекторов                                       |                   | Нет                  |

Все показания имеют приблизительные значения при равных климатических условиях: 23°C/73°F, 50% относительной влажности (DIN 50005/ISO 554) и базируются на мастер - методе соединения краев.

Ограниченное репрезентативное тестирование выполнено на базе стандартной конфигурации для оценки минимального диаметра шкива. Свяжитесь с нашими специалистами, Вы можете узнать конкретные рекомендации относительно нестандартных комплектаций, включая поперечные лопатки и продольные профили или если рабочая температура транспортерной ленты близка к предельным значениям, указанным в этом документе.

# Легкие транспортерные ленты NSL-28ESBV-E3



## Химическая устойчивость

Ссылка на информацию по химической стойкости: <https://rims.habasit.com>

## Вид транспортировки

Накопление, Отклонять, Горизонтальный

## Расчеты

В большинстве случаев расчет не требуется. Однако, если Вам все же потребуется расчет, обратитесь к представителям фирмы Хабазит.

## рекомендация

Начальное натяжение (эпсилон) не должно быть меньше ~ 0,3%

Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Ленты и ремни следует защищать от прямого попадания солнечного света, ультрафиолетовых лучей, пыли и загрязнения. Запасные ремни нужно хранить в прохладном, сухом месте, по возможности в упаковке.

Этот продукт не был проверен в соответствии со стандартами ATEX (Стандарт ЕС ATEX 95 или 2014/34 при использовании во взрывоопасной атмосфере).

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Групп продукта | Ленты с покрытием из ПВХ |
| Подгруппа      | Энергосберегающие ленты  |
| Номер артикула | H950022285               |

## отказ

### Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в промышленных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИЙ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.