

Applications

Limning av profiler

Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



FARA

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga
H315	Irriterar huden
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H351	Misstänks kunna orsaka cancer
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Produktegenskaper

Description and appearance of the mixture	
Detaljnummer	H010701538
Unik formuleringsidentifierare (UFI)	n.a.
Designated material	Hardener for TRS Plasto
Use	Vätska
Color	Brun
Odor	characteristic
Viscosity	Approx. 14 mPas
Composition	Isocyanate in ethylacetate
Size of trading unit	30 g in glass bottle
Safety Data Sheet	https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&type=SDB&name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&file=sdb.doc&user=MobileUser



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	Tryckt på ytterförpackningen
Storage	Förvaras svalt, torrt och väl ventilerat i väl förslutna behållare. Förvaras ej tillsammans med livsmedel.
Disposal	Hanteras som riskavfall enligt lokala och nationella föreskrifter. Kan brännas i lämplig anläggning om det tillåts enligt lokala förordningar.

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	Pensel, spatel
Parameter for joining	Detaljerad information om temperatur, tryck och limningsvaraktighet finns i skarvdatatabladet (Joining Data Sheet, JDS)
Standard climatic conditions	23°C (73° F); 50 % rel. luftfuktighet

Processing specification

Personlig skyddsutrustning krävs vid användning (skyddsglasögon, handskar, lämplig andningsutrustning vid bristfällig ventilation).

Markera ytan som ska limmas. Ytan måste vara ren från smuts och skräp. Blanda TRS Plasto med TRS Hardener 1000E. Förhållandet är 30 g härdare blandat med 560 g (700 ml) TRS Plasto.

Vi rekommenderar att Habasits varmpressningsapparater används. Presstiden varierar mellan olika band. Relevant information finns i JDS. Ta hänsyn till omgivningsförhållandena. Om omgivningsförhållandena avviker från de vanliga kan presstid och temperatur behöva justeras.

Enbart för industriellt bruk enligt våra tekniska föreskrifter.

Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LÄSAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DÄRTILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GALLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GALLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.