

Applications

型材粘合

Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



DANGER

H225	高度易燃液体和蒸气
H315	造成皮肤刺激
H317	可能导致皮肤过敏反应
H319	造成严重眼刺激
H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
H335	可引起呼吸道刺激
H336	可引起昏睡或眩晕
H351	怀疑会致癌
H373	长期或反复接触可能对器官造成伤害

產品特性

Description and appearance of the mixture	
商品编号	H010701538
Unique Formula Identifier (UFI)	n.a.
Designated material	Hardener for TRS Plasto
Use	液体
Color	棕色
Odor	characteristic
Viscosity	Approx. 14 mPas
Composition	Isocyanate in ethylacetate
Size of trading unit	30 g in glass bottle
Safety Data Sheet	https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&type=SDB&name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&file=sdb.doc&user=MobileUser



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	印在外包装上
Storage	保持容器密闭存放在干燥阴凉且通风良好的地方。不要与食物存放在一起。
Disposal	遵照当地和国家法规作为危险废物处理。可以根据当地法规在合适的设备中燃烧。

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	刷子, 刮铲
Parameter for joining	有关连接温度、压力和持续时间的详细信息, 请参见连接数据表 (JDS)
Standard climatic conditions	23°C (73° F); 50 % 相对湿度

Processing specification

仅在穿戴个人防护装备的情况下使用 (护目镜、安全手套, 如果通风不良, 请佩戴适当的呼吸设备)。

划分出要粘贴的区域。必须清除该区域的脏污和杂质。TRS Plasto与TRS Hardener 1000E混合。比例为30 g固化剂与560 g (700ml) TRS Plasto混合。

建议使用 Habasit 热压设备。每个皮带的按压时间不同, 可以查看 JDS。应注意气候条件。如果与标准气候条件存在偏差, 则可能需要调整按压时间和温度。

仅用于工业目的, 并且只能根据我们的技术规范使用。

聲明

產品應用聲明 (適用於所有哈伯斯特 Habasit 產品及所有產品資料表上提到的)

“這個聲明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附屬公司, 董事, 僱員, 代理人 and 承包商 (以下統稱“HABASIT”) 及與本文提到的產品 (“產品”) 關聯。請應仔細閱讀安全注意事項, 任何建議的安全警告必須嚴格遵守! 請參考此哈伯斯特 Habasit 目錄內的“安全警告”, 並參考相關安裝和操作手冊。所有關於應用、產品的使用、產品的性能的指示及資料, 皆是盡義務和關注性的建議, 只為了推薦用途, 對於它們的準確性、其完整性及在特定情況下的適用性, 均不可被視作陳述、保證、或承諾。本文提供的數據只是基於實驗室工作所在標準環境下使用小型測試工具運作取得, 它們不一定與在工業運作中的產品表現相符合。新的知識及經驗可能導致我們在短時間內為產品做出必須的修正及變更, 我們保留在不做任何通知的情況下, 修改及變更相關資料的權利。除非HABASIT明確地保證 (此保證具獨立性、排他性, 並取代所有其他的、明示或暗示的保證), 否則產品是如購買的實物一樣。HABASIT否認所有其他保證, 包括明示或暗示但不限於適銷性, 針對特定用途的適用性, 非侵權, 或從處理或使用過程中產生的保證, 或貿易慣例, 所有這一切, 茲排除在適用法律允許的範圍內。由於產品的使用情況並非在瑞士哈伯斯特及其附屬公司可控制的範圍內, 我們無法對產品的適用性、可靠性、其工作能力、製程結果、產量、製品、潛在缺點、損害、相因而生的損害及深遠的損害負任何責任。註: 以上一切聲明以英文版本的實際內容為準。