

GR-PQ-59 Guiderail

Guide rail of fixed width inclusive a covering plate and 2 metal clamps.



Technical data	
Custom Tariff	85159080

可用版本	項目編號
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

可用版本	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 mm (4.724 inch)	25.0 mm (0.984 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.130 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-008	120 mm (4.724 inch)	25.0 mm (0.984 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-010	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-011	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-012	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-013	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-014	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.150 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-015	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.160 kg (0.4 lb)	
GR-PQ-59-M-016	120 mm (4.724 inch)	35.0 mm (1.378 inch)	8.3 mm (0.327 inch)	0.160 kg (0.4 lb)	

	<i>inch)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>	<i>)</i>
GR-PQ-59-M-018	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-020	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-022	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-025	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-030	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-035	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-040	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-M-050	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.210 kg (0.5 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1/2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-5/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	35.0 mm (1.378 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.140 kg (0.3 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-3/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-7/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.160 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	50.0 mm (1.969 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.170 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PQ-59-I-2	120 mm (4.724 <i>inch)</i>	70.0 mm (2.756 <i>inch)</i>	8.3 mm (0.327 <i>inch)</i>	0.200 kg (0.4 <i>lb)</i>
GR-PUR 12/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)
GR-PUR 25/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)
GR-PUR 28/5	250 mm (9.843 <i>inch)</i>	128.0 mm (5.039 <i>inch)</i>	39.9 mm (1.571 <i>inch)</i>	kg (<i>lb</i>)

声明

产品应用声明(适用于所有哈伯斯特 Habasit 产品及所有产品资料表上提到的)

“这个声明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附属公司、董事、雇员、代理人和承包商(以下统称“HABASIT”)及与本文提到的产品(“产品”)关联。请应仔细阅读安全注意事项,任何建议的安全警告必须严格遵守!请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的“安全警告”,并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、产品的使用、产品的性能的指示及数据,皆是尽义务和关注性的建议,只为了推荐用途,对于它们的准确性、其完整性及在特定情况下的适用性,均不可被视为陈述、保证、或承诺。本文提供的数据只是基于实验室工作所在标准环境下使用小型测试工具运作取得,它们不一定与在工业运作中的产品表现相符合。新的知识及经验可能导致我们在短时间内为产品做出必须的修正及变更,我们保留在不做任何通知的情况下,修改及变更相关资料数据的权利。除非HABASIT明确地保证(此保证具独立性、排他性,并取代所有其他的、明示或暗示的保证),否则产品是如购买的实物一样。HABASIT否认所有其他保证,包括明示或暗示但不限于适用性,针对特定用途的适用性,非侵权,或从处理或使用过程中产生的保证,或贸易惯例,所有这一切,兹排除在适用法律允许的范围外。由于产品的使用情况并非在瑞士哈伯斯特及其附属公司可控制的范围内,我们无法对产品的适用性、可靠性、其工作能力、制程结果、产量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。注:以上一切声明以英文版本的实际内容为准。